

Весы промышленные Sartorius серии FC

Особенности

- встроенная функция isoTEST позволяет проводить калибровку и юстировку при помощи встроенной калибровочной гири;
- прочная конструкция;
- легкость и простота эксплуатации весов;
- практичные прикладные программы;
- высококонтрастный дисплей с подсветкой;
- двунаправленный интерфейс RS - 232C для подключения принтера или компьютера;
- широкий спектр дополнительного оборудования (направляется по запросу).



Прикладные программы

- подсчет в штуках,
- взвешивание в процентах,
- контрольное взвешивание,
- формулирование,
- общее нетто,
- переключение единиц измерения массы,
- расчет, статистика,
- режим таймера,
- память данных о продукции.

Комбинируя прикладные программы, Вы можете легко решать любые комплексные задачи.

Технические характеристики

Модель	НПВ, г	Дискретность отсчета, г	Предел допускаемой погрешности, г	Размер, мм	Класс точности
FC06BBE-S	620	0.001	±0.003	Ø130	2
FC2CCE-S	2200	0.01	±0.03	216x200	3
FC6CCE-H	6200	0.01	±0.03	216x200	2
FC6CCE-S	6200	0.1	±0.3	216x200	4
FC12CCE-S	12000	0.1	±0.3	216x200	4

Дополнительные принадлежности:

- 2 варианта блока питания YPS02-Z... (для подключения во вне опасной зоны) и YPS02-X... (для подключения к сети в опасной зоне);
- барьер Зеннера YDI02-Z (для подключения ПК или принтера во вне опасной зоны).

DKL, Ltd Distributor of Rice Lake Weighing Systems (USA)