

Весы Sartorius Genius полумикровесы

Инновационные разработки

- N.I.C.E. - встроенное устройство для нейтрализации статического электричества (ионизатор);
- F.A.S.T- ветрозащитная система, которая позволяет автоматически управлять ветрозащитной витриной, состоящей из трех независимых частей.



Функциональные возможности

- графический дисплей с фоновой подсветкой индикации;
- большие клавиши для управления работой ветрозащитной витрины;
- высокопрочное покрытие клавиш;
- два порта интерфейса RS-232 C (для подключения компьютера и принтера фирмы "Сарториус");
- чашка весов изготовлена из нержавеющей стали;
- устройство для взвешивания под весами;
- самокалибровка isoCAL, автоматическая юстировка с сохранением в памяти протоколов калибровки и юстировки;
- подсказки и сообщения для пользователя;
- документирование результатов в соответствии с требованиями международных стандартов ISO/GLP;
- буквенно-цифровой ввод идентификационного кода образца;
- подключение блока индикации и дистанционного управления.

Прикладные программы и функции

- выбор [переключение] единиц измерения массы;
- подсчет количества деталей;
- взвешивание в процентах;
- взвешивание животных;
- расчетная функция;
- дифференциальное взвешивание;
- контрольное взвешивание; суммирование; формулирование;
- статистика;
- запоминание второй тары;
- идентификационные коды;
- запоминание данных о продукте; поправка на плотность воздуха;
- определение плотности (с дополнительным оборудованием).

Технические характеристики

Модель	Дискретность отсчета, мг	Наибольший предел взвешивания, г	Предел допускаемой погрешности взвешивания, мг	Класс точности по ГОСТ 24104
ME414S	0,1	410	±0,7	2
ME254S	0,1	250	±0,7	1
ME215S	0,01	210	±0,20	1
ME215P	0,01/0,02/0,05	60/110/210	±0,06/0,14/0,25	1