

Весы Shimadzu BW Series

- Размер чаши: (108 x 105мм) (BW320S, BW620S, BW420H, BW320D)
(170 x 180мм) (BW3200S, BW6200S, BW4200H, BW3200D)
- Единицы измерения: g, kg, mg, percent, pcs, ct, mom, lb, oz, ozt, tael (Hong Kong, Singapore, Taiwan, Malaysia, and China), dwt, GN, t (tola), d (density—solid, liquid), user
- Жидкокристаллический дисплей с широким обзором (LCD)
- Защищенная от повреждений клавиатура
- Высокая чувствительность и стабильность
- Авто настройка к окружающим условиям эксплуатации
- В отчеты о калибровках, соответствующих требованиям GLP, GMP и ISO9000 могут быть включены дата и время

Точная самокалибровка

- При изменении температуры, оказывающем влияние на точность, весы автоматически проводят калибровку.

Плановая калибровка

- В соответствии с расписанием работ может быть запланировано до 3 автоматических калибровок в день

Калибровка встроенным эталоном

- Калибровка с использованием управляемого двигателем встроенного эталонного груза может быть запущена простым нажатием на соответствующую кнопку
- Прямое подключение к Windows® без дополнительного ПО
- Стыковка с приложениями Windows®
- Два диапазона взвешивания (BW320D, BW3200D)
- Вызов последнего меню
- Весь нетто диапазон взвешивания
- Дисплей-гистограмма
- Промежуточный Таймер
- Предварительное тарирование: значение тары вводится с клавиатуры
- Авто печать результатов
- Аналоговый графический и сравнительный дисплей
- Защита от движения воздуха (BW420H, BW320D)
- 115/230 VAC сетевой адаптер



НОМЕР #	ОПИСАНИЕ	SHIMADZU МОДЕЛЬ #	ВЕС
Однодиапазонные, стандартное разрешение с внутренней калибровкой и RS-232			
71538	BW320S, 320г x 0.01г	220-96032-79	6
71541	BW620S, 620г x 0.01г	220-96032-87	7
71542	BW3200S, 3200г x 0.1г	220-96032-89	8
71544	BW6200S, 6200г x 0.1г	220-96032-97	8
Однодиапазонные, высокое разрешение с внутренней калибровкой и RS-232			
71539	BW420H, 420г x 0.001г	220-96032-84	6
71543	BW4200H, 4200г x 0.01г	220-96032-94	8
Двухдиапазонные с внутренней калибровкой и RS-232			
71540	BW320D, 320/60г x 0.01/0.001г	220-96032-80	6
71545	BW3200D, 3200/600г x 0.1/0.01г	220-96032-90	7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

71574	EP60A термо- принтер	220-93003-00
71575	EP50 принтер	220-96020-00
70036	SP2200матричный принтер, RS-232 c/power питание, 115/230 VAC	N/A
69916	Однослойный рулон бумаги для #70036, 3" W x 3" диа.	N/A
N/A	Кабель для #70036	N/A
69909	Star TSP643 термо- принтер, RS-232 c/power питание, 115/230 VAC	N/A
69917	Однослойный рулон бумаги #69909, 3.125" W x 3.25" диа.	N/A
N/A	Кабель для #69909	N/A
71576	Специфический гравитационный модуль	321-60576-00
71577	Нижний взвешивающий крюк	321-34532-03
71578	Дополнительная клавиатура, АKB-301	321-53382-01
71579	Ножной переключатель тары, FSB-102T	321-60110-02
71580	Ножной переключатель печати, FSB-102P	321-60110-01
71581	Дополнительный дисплей с клавиатурой	321-53600-01
71582	Дополнительный дисплей, RDB-202	321-53600-02
71573	RS-232 Windows® Direct cable	220-93004-00
71583	Релейный выход компаратора hi-go-low	321-54026-00
71585	Ламповый выход компаратора hi-go-low	321-60112-00
71586	IFB-102A-UNC RS-232 интерфейс	321-41167-20

НАГРУЗКА:

BW320S: 320г
 BW320D: 320/60г
 BW420H: 420г
 BW620S: 620г
 BW3200S: 3200г
 BW3200D: 3200/600г
 BW4200H: 4200г
 BW6200S: 6200г

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

(190мм x 317мм x 78мм)

ЗАЩИТА ОТ КОЛЕБАНИЙ ВОЗДУХА

145мм

МИНИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ДИСПЛЕЯ

BW420H: 0.001г
 BW320S, BW620S, BW4200H: 0.01г
 BW320D: 0.01/0.001г
 BW3200S, BW6200S: 0.1г
 BW3200D: 0.1/0.01г

СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ:

BW420H: 0.001г
 BW620S, BW4200H: 0.01г
 BW6200S: 0.1г
 BW320S: 0.006г
 BW320D: 0.006/0.001г
 BW3200S: 0.06г
 BW3200D: 0.06/0.01г

ЛИНЕЙНОСТЬ:

BW420H: ± 0.002г
 BW320S: ± 0.01г
 BW320D: ± 0.01/0.002г
 BW620S: ± 0.02г
 BW4200H: ± 0.02/0.03г
 BW3200S: ± 0.1г
 BW3200D: ± 0.1/0.02г
 BW6200S: ± 0.2г

ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА:

RS-232/AUX порт ввода/вывода
 через RS-232 интерфейс для подключения
 ножного переключателя
 Data I/O порт для принтера
 RMT DSP порт для внешнего дисплея,
 KEY порт для дополнительной клавиатуры

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ:

BW420H, BW4200H: ± 3ppm/°F
 (50°F до 86°F), ± 3ppm/°C (10°C до 30°C)
 BW320S, BW620S, BW3200S,
 BW6200S, BW320D, BW3200D:
 ± 5ppm/°F (50°F до 86°F), ± 5ppm/°C
 (10°C to 30°C)

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

5°C до 40°C

ДИАПАЗОН КАЛИБРОВКИ:

BW320S: 75 – 300г
 BW320D: 150 – 300г
 BW420H: 200 – 400г
 BW620S: 200 – 600г
 BW3200S: 750 – 3000г
 BW3200D: 1500 – 3000г
 BW4200H: 2000 – 4000г
 BW6200S: 2000 – 6000г