

Весы серии Shimadzu BW/BX-K

- Размер чаши: (345мм W x 250мм H)
- Единицы измерения: g, kg, percent, pcs, ct, mom, lb, oz, ozt, tael (Hong Kong, Singapore, Taiwan, Malaysia, and China), dwt, GN, t (tola), d (density)
- Жидкокристаллический дисплей (LCD)
- Приспособление к окружающей среде
- Аналоговый графический дисплей
- Краткая единица измерения
- Авто печать результатов
- В отчеты о калибровках, соответствующих требованиям GLP, GMP и ISO9000 могут быть включены дата и время
- Прямое подключение к Windows® без дополнительного ПО
стыковка с приложениями Windows®
- 115/230 VAC сетевой адаптер
- Гарантия один год



НОМЕР #	ОПИСАНИЕ	SHIMADZU МОДЕЛЬ #	ВЕС
BW-K Стандартное разрешение, RS-232 и внутренняя калибровка			
71749	BW32KS, 32 кг x 1г	220-93025-14	20
71750	BW52KS, 52 кг x 1г	220-93025-15	20
BW-K Высокое разрешение с RS-232 и внутренняя калибровка			
71746	BW12KH, 12 кг x 0.1г	220-93025-11	20
71747	BW22KH, 22 кг x 0.1г	220-93025-12	20
71748	BW32KH, 32 кг x 0.1г	220-93025-13	20
BX-K Однодиапазонные, стандартное разрешение с RS-232			
71749	BX32KS, 32 кг x 1г	220-93025-04	17
71750	BX52KS, 52 кг x 1г	220-93025-05	17
BX-K Высокое разрешение и RS-232			
71751	BX12KH, 12 кг x 0.1г	220-93025-01	17
71752	BX22KH, 22 кг x 0.1г	220-93025-02	17
71753	BX32KH, 32 кг x 0.1г	220-93025-03	17

Технические характеристики

НАГРУЗКА:

BW12KH, BX12KH: 12 кг
 BW22KH, BX22KH: 22 кг
 BW32KS, BX32KS, BW32KH,
 BX32KH: 32 кг

BW52KS, BX52KS: 52 kg

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

(360мм x 125мм x 125мм)

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

5°C до 40°C

ЧЕТКОСТЬ:

BW12KH, BW22KH, BW32KH,
 BX12KH, BX22KH, BX32KH: 0.1г
 BW32KS, BW52KS, BX32KS,
 BX52KS: 1г

ЧЕТКОСТЬ (ПОДСЧЕТА):

BW32KS, BW52KS, BX32KS,
 BX52KS: ± 0.6
 BW12KH, BW22KH, BW32KH,
 BX12KH, BX22KH, BX32KH: ± 1.0

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ:

BW12KH, BW22KH, BW32KH,
BX12KH, BX22KH, BX32KH:
 ± 4ppm/°F (50°F до 86°F)
 ± 4ppm/°C (10°C до 30°C)
 BW32KS, BW52KS, BX32KS,
 BX52KS: ± 3ppm/°F (50°F до 86°F)
 ± 3ppm/°C (10°C до 30°C)

ПОРТЫ ВВОДА/ВЫВОДА:

RS-232/AUX порт ввода/вывода
 через RS-232 интерфейс для подключения
 ножного переключателя

Data I/O порт для принтера

ЛИНЕЙНОСТЬ (ПОДСЧЕТА):

BW32KS, BW52KS, BX32KS,
 BX52KS: ± 1.0
 BW12KH, BW22KH, BW32KH,
 BX12KH, BX22KH, BX32KH: ± 2.0

СТАБИЛЬНОСТЬ ВРЕМЕНИ:

BW32KS, BW52KS, BX32KS,
 BX52KS: 2.0
 BW12KH, BW22KH, BW32KH,
 BX12KH, BX22KH, BX32KH: 2.0 - 2.5

DKL, Ltd Distributor of Rice Lake Weighing Systems (USA)