

Shimadzu EB-304MOC Измеритель влажности

- Размер чаши: 3.54" (90 мм) диаметр
- Керамический нагревательный элемент
- Точное регулирование температуры
- Быстрый и точный результат измерения
- Измеряет вес образца непрерывно в процессе высушивания
- Гарантия один год



НОМЕР #	НАГРУЗКА	SHIMADZU МОДЕЛЬ	ВЕС, кг
75363	EB-340MOC	321-42583-00	7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕСУАРЫ

71575	EP50 статистический принтер	220-96020-00
75275	EP50 лента (5 рулонов)	320-02145-10
75274	EP50 красящая лента	320-02146-10

МЕТОД:

Во время инфракрасного высушивания образца его вес непрерывно измеряется

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ:

Весы, клавиатура, нагреватель

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЕСОВ:

Нагрузка: Два диапазона, 0 – 60 г и 0 – 340 г

Точность: 0.001 г (0 – 60 г)

и 0.01 г (0 – 340 г)

ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ:

Точность: 0.01%

Область измерений: 0 до 100% влажность или сухое вещество

Погрешность измерения: $\pm 0.1\%$

(В зависимости от образца и условий)

Дисплей: Вес образца и процент влажности или процент влажности и время

ЦИФРОВОЙ ВЫВОД ДАННЫХ:

Дополнительно EP-50 принтер для распечатки

результатов измерения и влагосодержания

образца (EP-50's статистический функциональный может использоваться с EB-340MOC)

RS-232C интерфейс через дополнительную IFB-101A

интерфейсную плату, двунаправленное

компьютерное соединение

КЛАВИАТУРА:

Цифровые клавиши и 9-ть функциональных

НАГРЕВАТЕЛЬ:

Нагреватель: Два 150Вт керамических

Нагревательная площадка: 100 x 100мм

Температурный диапазон :

Окружающий 122°F до 932°F (+50°C до 500°C)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Весы: (208 мм Ш x 325 мм Д x 90 мм В)

Нагреватель: (200 мм Ш x 310 мм Д x 155 мм В)

Клавиатура: (120 мм Ш x 110 мм Д x 20 мм В)

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

100, 117, 220, 240 V AC $\pm 10\%$

(Выбираемое), 50/60 Гц

Весов- 8 Вт, Нагреватель-400 Вт (приблизит.)

1000 VA цикл нагрева