

Весы Shimadzu серии EL

- Размер чаши: 4.3" (110мм) диаметр(EL120HA)
(170 x 130мм) (EL600SA, EL6000SA, EL600HA, EL1200HA, EL12KH)
- Единицы измерения: кг, г, ct, pcs, %, mom, унция, oz, tael (Hong Kong, Singapore, and Taiwan), dwt, GN
- Большой жидкокристаллический дисплей
- Защищенная от повреждений клавиатура
- Разрешение 1/12,000
- Специальное гравитационное программное обеспечение для эффективного измерения
- Легкая калибровка
- Автоматическая внешняя калибровка контрольной гирей
- Защита от перегрузки
- 115/230 VAC сетевой адаптер



НОМЕР#	ОПИСАНИЕ	SHIMADZU МОДЕЛЬ #	ВЕС, кг
Стандартное разрешение			
71564	EL600SA, 600г x 0.1г	220-96037-23	2,5
71565	EL6000SA, 6000г x 1г	220-96037-24	3
Высокое разрешение			
71569	EL12KH, 12000г x 1г	220-96037-33	3,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСССУАРЫ

71574	EP60A термопринтер	220-93003-00
70036	SP2200 матричный принтер, RS-232 питание, 115/230 VAC	N/A
69916	Однослойный рулон бумаги для #70036, 3" W x 3" диа.	N/A
N/A	Кабель для #70036	N/A
69909	Star TSP643 термопринтер, RS-232 питание, 115/230 VAC	N/A
69917	Однослойный рулон бумаги для #69909, 3.125" W x 3.25" диа.	N/A
N/A	Кабель для #69909	N/A

НАГРУЗКА:

EL120HA: 120г
EL620SA, EL600HA: 600г
EL1200HA: 1200г
EL6000SA: 6000г
EL12000KH: 12000г

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ПРИБЛИЗИТ.):

7.3" W x 8.5" D x 2.1" H
(185мм x 215мм x 55мм)

ЧЕТКОСТЬ:

EL120HA: 0.01г
EL600HA: 0.05г
EL600SA, EL1200HA: 0.1г
EL6000SA, EL12000H: 1г

ДИАПАЗОН ВЫБОРКИ ТАРЫ:

Полная шкала

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

41°F до 104°F (5°C до 40°C)

КАЛИБРОВОЧНЫЙ ВЕС:

EL120HA: 120г или 100г
EL600SA, EL600HA: 600г или 500г
EL1200HA: 1200г или 1000г
EL6000SA: 6000г или 5000г
EL12000KH: 12,000г или 10,000г

DKL, Ltd Distributor of Rice Lake Weighing Systems (USA)