

Электронные весы серии UW/UX



✓ ТОЧНОСТЬ БЕЗ КОМПРОМИСОВ

PSC (Точная самокалибровка)

При изменении температуры, оказывающем влияние на параметры весоизмерителя, весы автоматически проводят калибровку. (UW)

✓ ПЛАНОВАЯ КАЛИБРОВКА

В соответствии с расписанием работ может быть запланировано до 3 автоматических калибровок в день. (UW)

✓ КАЛИБРОВКА ВСТРОЕННЫМ ЭТАЛОНОМ

Калибровка с использованием управляемого двигателем встроенного эталонного груза может быть запущена простым нажатием на соответствующую кнопку. (UW)

✓ САМЫЙ УДОБНЫЙ ОБМЕН ДАННЫМИ С ПК

Функция Windows® Direct

Без дополнительного программного обеспечения, с помощью одного кабеля, весы передают результаты взвешивания на ПК и вставляют их в текущее приложение Windows® на место курсора.

✓ UniBloc Technology

Новая революционная технология изготовления измерительного сенсора весов, разработанная SHIMADZU. Сенсор со всеми элементами выполнен из цельного алюминиевого бруска. Обеспечивает высочайшую разрешающую способность, сверхбыстрый отклик, надежность, чувствительность и стабильность (Патент в Японии: 19056861995, патент в США: 47995611989)

✓ СООТВЕТСТВИЕ GLP/GMP/ISO9000

В отчеты о калибровках, соответствующих требованиям GLP, GMP и ISO9000, могут быть включены дата и время

✓ ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

Встроенный RS-232C интерфейс

Функция подсчета предметов

Дисплей гистограмма с подсветкой

Измерение плотности

Выбор различных единиц измерения

Цельнометаллический корпус обеспечивает надежность и удобство чистки.



Серия UW (калибровка внутренним эталоном)

Модель	UW220H	UW420H	UW620H	UW2200H	UW4200H	UW6200H	UW420S	UW820S	UW4200S	UW8200S
Предел взвешивания	220 г.	420 г.	620 г.	2200 г.	4200 г.	6200 г.	420 г.	820 г.	4200 г.	8200 г.
Дискретность	0,001 г.	0,001 г.	0,001 г.	0,01 г.	0,01 г.	0,01 г.	0,01 г.	0,01г	0,1 г	0,1 г.
Класс точности по ГОСТ 24104-01	II	II	II	II	II	II	III	II	III	II
Линейность	±0,002 г.			±0,02 г.			±0,01 г.		±0,1 г.	
Диапазон рабочих температур	5 – 40 ⁰ C									
Коэффициент термочувствительности	±3 ppt ⁰ C (10~30 ⁰ C)						±5 ppt ⁰ C (10~30 ⁰ C)			
Размер платформы	108 x 105 мм			170 x 180 мм			108 x 105 мм		170 x 180 мм	
Размеры	190 x 317 x 78 мм									
Вес	3,4 кг			4,6 кг			3,4 кг		4,6 кг	
Дисплей	ЖК с подсветкой									
Эл.питание	12В; 1А									
Разъем передачи данных	RS-232C									
Функции	Самокалибровка (PSC), плановая калибровка, калибровка встроенным эталоном, калибровка внешним эталоном, встроенные часы, функция Windows® Direct, измерение плотности, режим счета количества предметов, дисплей-гистограмма, работа с дополнительной батареей. GLP/GMP/ISO стандарт									

DKL, Ltd Distributor of Rice Lake Weighing Systems (USA)

RISE LAKE
WEIGHING SYSTEMS
Commitment Beyond Measurement®

Серия UX

Модель	UX220H	UX420H	UX620H	UX2200H	UX4200H	UX6200H	UX420S	UX820S	UX4200S	UX8200S
Предел взвешивания	220 г.	420 г.	620 г.	2200 г.	4200 г.	6200 г.	420 г.	820 г.	4200 г.	8200 г.
Дискретность	0,001 г.	0,001 г.	0,001 г.	0,01 г.	0,01 г.	0,01 г.	0,01 г.	0,01г	0,1 г	0,1 г.
Класс точности по ГОСТ 24104-01	II	II	II	II	II	II	III	II	III	II
Линейность	±0,002 г.			±0,02 г.			±0,01 г.		±0,1 г.	
Диапазон рабочих температур	5 – 40 ⁰ C									
Коэффициент термочувствительности	±3 ppt ⁰ C (10~30 ⁰ C)						±5 ppt ⁰ C (10~30 ⁰ C)			
Размер платформы	108 x 105 мм			170 x 180 мм			108 x 105 мм		170 x 180 мм	
Размеры	190 x 317 x 78 мм									
Вес	2,7 кг			2,9 кг			2,7 кг		2,9 кг	
Дисплей	ЖК с подсветкой									
Эл.питание	12В; 1А									
Разъем передачи данных	RS-232C									
Функции	Калибровка внешним эталоном, встроенные часы, функция Windows® Direct, измерение плотности, режим счета количества предметов, дисплей-гистограмма, работа с дополнительной батареей. GLP/GMP/ISO стандарт									

Дополнительные принадлежности



- EP-60A

Электронный термопринтер



- SMK-301

Комплект для измерения плотности



- RDB-201

Выносной дисплей