

Весы торговые с чекопечатью SM-300H

Производитель «Teraoka Seiko Co. LTD» Япония

Подвесные весы **DIGI SM 300H** - оптимальное решение для фасовки морепродуктов, охлажденного мяса, другой влажной продукции.

При взвешивании такой продукции на настольных весах, влага неминуемо попадает на их корпус, а также на клавиатуру, дисплей, блок термопринтера. Это приводит к быстрому ухудшению внешнего вида весов, их санитарного состояния, в ряде случаев, может быть причиной поломок. У подвесных весов **DIGI** платформа находится под корпусом. За счет этого электронные компоненты и термопринтер надежно защищены от попадания влаги, а корпус всегда остается чистым. Для установки подвесных весов не требуется наличие стола/прилавка, что позволяет в ряде случаев экономить торговую площадь. Платформа из нержавеющей стали, при необходимости, легко моется.

ОСОБЕННОСТИ

- 56 – клавиш быстрого доступа
- высокая скорость печати:
- 80мм/сек – для этикеток
- 105мм/сек – для чековой ленты
- большой объем памяти товаров 4500 до 9000
- матричный жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- работа с весовым, штучным и ценовым товаром
- печать на этикетках и чековой ленте
- простота замены термоголовки
- 10 размеров шрифтов
- 16 типов штрихкодов
- печать графического логотипа
- печать итоговой этикетки
- получение отчетов
- наличие встроенных функций скидок
- возможность работы с весами во время работы
- интерфейс –RS-485,RS-232C



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наибольший предел взвешивания и дискретность отсчета	НПВ 3/6 кг d=e=1г/2 г,	НПВ 6/15 кг d=e=2г/5г,	НПВ15/30 кг d=e=5г/10г
Диапазон рабочих температур	От -10 С до +40 С		
Память	1МВ Стандарт, 2 МВ Дополнительная опция		
Клавиши быстрого доступа	56		
Дисплей	LCD жидкокристаллический		
Печать	Термопечать		
Скорость печати	80 мм/с		
Размер этикетки	Макс. 60 мм (ширина), Макс. 240 мм (длина)		
Источник питания	AC 100/110/220/230/240 V (50/60 Hz)		
Влажность	от 15% до 85% RH		
Программирование с клавиатуры или с помощью программного обеспечения	да		
Интерфейсы	Ethernet, RS-485, RS-232C, Wireless, RF IEEE 802.11b		