

Весы крановые электронные CASTON III

Производитель фирма CAS (Корея)

ОСОБЕННОСТИ

- Легкочитаемый светодиодный дисплей
- Пульт дистанционного управления
- Класс защиты от пыли- и влагопроницаемости IP 65
- Питание от сети через адаптер или от перезаряжаемых аккумуляторов с индикацией разрядки
- Запасные аккумуляторы и зарядное устройство
- Автоматическая компенсация дрейфа нуля и усреднение показаний при нестабильной нагрузке
- Клавиши управления: ВКЛ/ВЫКЛ, НУЛЬ, ТАРА, УСРЕДНЕНИЕ

ОПЦИИ

- Низкотемпературное исполнение (до -40°C)
- Высокотемпературное исполнение (до $+300^{\circ}\text{C}$)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели	3 THD	5 THD	10 THD	15 THD	20 THD	30 THD	50 THD
Наибольший предел взвешивания, т	3	5	10	15	20	30	50
Дискретность, кг	2	2	5	10	10	10	20
Диапазон выборки тары, кг	До наибольшего предела взвешивания						
Тип индикатора	Светодиодный (высота знаков 30 мм)						
Питание от аккумулятора	12В x 7Ач						
Потребляемая мощность, Вт	1,2						
Диапазон рабочих температур, $^{\circ}\text{C}$ (стандартное исполнение)	$-20 \sim +40$						
Габариты, мм	280× 334× 488	280× 334× 557	280× 334× 848	280× 334× 890	280× 334× 990	280× 384× 1351	550× 365× 1860
Масса, кг (с крюком)	28	31	44	53	76	147	410

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Беспроводная дистанционная передача данных по стандарту TW-150
- Крюк для подвески груза на шарнире

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня поставки, полное послегарантийное обслуживание.
Весы внесены в Госреестр средств измерительной техники под номером У958-02

Руководитель направления ООО «ДКЛ»

Лилия Господарчук

т/ф: (044)568-53-62

E-mail: admin@dkl.ua