

Крановые весы повышенной точности CS-3000™ Производитель фирма Intercomp (США)

Массивная высокопрочная конструкция весов CS-3000 рассчитана на длительную эксплуатацию в сложных производственных условиях. Весы рекомендованы для применения на металлургических предприятиях, а также других особо сложных условиях эксплуатации. Ударопрочный корпус, защита от электромагнитных полей, защита от механических перегрузок.

Особенности

- Уникальный дизайн позволяет выбрать модель от 250кг до 50тонн
- Дистанционное управление весами при помощи инфракрасного пульта на удалении до 15 м.
- Автоматическая защелка на крюке
- Легкость в настройках и калибровке
- Водонепроницаемый алюминиевый корпус
- Дисплей – 25мм цифровой жидкокристаллический (LCD)
- Число знаков индикатора – 5, высота 25мм
- Время непрерывной работы аккумулятора – 400часов
- Питание – 8 алкалайновых батарей
- Предупреждение о разрядке батареи
- Выборка массы тары из всего диапазона взвешивания 100%
- Автоматическое отключение весов
- Класс защиты IP65
- Панель: Ноль, Вкл/Выкл, Тара
- Интерфейс: RS232 / 20 mA (опция)
- Защита от перегрузки мин. 200%, макс. 500%,
- Влажность: 10 до 95% не конденсат
- Рабочая температура: От -20 до +60°C



Номер #	Модель	Нагрузка, кг	Дискретность, кг	Вес, кг
82449	CS3000	300	0,5	25
82450	CS3000	1000	0,5	25
43652	CS3000	2000	0,5	30
43653	CS3000	5000	1	30
43654	CS3000	10000	2	50
43655	CS3000	15000	5	60
43656	CS3000	20000	5	110
43657	CS3000	30000	10	125
43658	CS3000	50000	10	180

Нагрузка, кг	Дискретность, г	A	B	C	D	*
2000	0,5	558	77,7	44,5	42,9	Dimensions are top to bottom shackle eye to eye on 25 - 50 ton/ 12.5 - 25 metric ton capacity models
5000	1	558	77,7	44,5	42,9	
10000	2	944	1159	65,8	61,2	
15000	5	944	1159	76,2	81,3	
20000	5	1105	152	93	92	432
30000	10	1208	152	116	92,3	432
50000	10	1347	197	129	108	457

Опции

- Антимагнитный экран (защита от электромагнитных полей)
- Термошит (защита от высоких температур)
- Зарядное устройство 220V для 2x4 D-size Nicad
- Комплект аккумуляторных батарей (2x4 D-size Nicad)
- RS-232
- Светодиодный дисплей вместо ЖКД
- Светодиодный дисплей 50мм вместо ЖКД 25мм
- Серьга вместо нижнего крюка

