

Крановые весы повышенной точности с радиоуправлением CS-5000™ Производитель фирма Intercomp (США)

Весы серии CS-5000 рассчитаны на длительную эксплуатацию в сложных производственных условиях. Предназначены для использования в экстремальных условиях литейных цехов, в технологических процессах металлургических производств.

Модели оснащены специальной электромагнитной, термической и механической защитой и могут напрямую работать с магнитными шайбами и иными грузозахватными устройствами (опция).

Ударопрочный корпус, защита от электромагнитных полей, защита от механических перегрузок

Применение:

- в машиностроении
- металлургии, портах
- транспортных терминалах

Особенности

- Уникальный дизайн позволяет выбрать модель от 250кг до 500тонн
- Легкость в настройках и калибровке
- Водонепроницаемый алюминиевый корпус
- Время непрерывной работы аккумулятора – 400часов
- Питание – 8 алкалайновых батарей
- Предупреждение о разрядке батареи
- Выборка массы тары из всего диапазона взвешивания 100%
- Автоматическое отключение весов
- Защита от перегрузки
- Панель: Ноль, Вкл/Выкл, Тара
- Интерфейс: RS232 / 20 mA для подключения к компьютеру
- Индикация при перегрузке весов
- Перегрузка: мин. 200%, мах. 500%
- Влажность: 10 до 95% не конденсат
- Рабочая температура: От -20 до +60°С

Радиотелеметрический канал

- Дополнительное устройство для передачи данных и управления по радиоканалу с возможностью приема сигнала на расстоянии до 150 метров от весов.
- Корпус устройства изготовлен из нержавеющей стали.
- Светодиодный дисплей, высота символов 20 мм.
- Радиоканал предназначен не только для управления весами, но и для передачи данных



Номер #	Модель	Нагрузка, кг	Дискретность, кг	Вес, кг
82480	CS5000	250	0,1	23
82481	CS5000	1000	0,5	24
82482	CS5000	2000	0,5	27
82483	CS5000	5000	1	27
82484	CS5000	10000	2	45
82485	CS5000	15000	5	57
82486	CS5000	20000	5	102
82487	CS5000	30000	10	115
82488	CS5000	50000	10	180



Нагрузка, кг	Дискретность, г	A	B	C	D	*
2000	0,5	558	77,7	44,5	42,9	Dimensions are top to bottom shackle eye to eye on 25 - 50 ton/ 12.5 - 25 metric ton capacity models
5000	1	558	77,7	44,5	42,9	
10000	2	944	1159	65,8	61,2	
15000	5	944	1159	76,2	81,3	
20000	5	1105	152	93	92	432
30000	10	1208	152	116	92,3	432
50000	10	1347	197	129	108	457

Опции

- Антимагнитный экран (защита от электромагнитных полей)
- Термощит (защита от высоких температур)
- Зарядное устройство 220V для 2x4 D-size Nicad
- Комплект аккумуляторных батарей (2x4 D-size Nicad)
- Комплект аккумуляторных батарей (1x4 D-size Nicad) для приемоиндикатора
- Серьга вместо нижнего крюка

