

Крановые электронные весы серии JLT

Весы компании JADEVER (Тайвань)



Назначение

Весы крановые электронные для статического взвешивания предназначены для взвешивания транспортируемых кранами грузов в производственных помещениях и на открытом воздухе в несложных производственных условиях.

Сервисные функции

Пульт дистанционного управления на радиоканале с возможностью использования сервисных функций

Клавиши управления: ВКЛ/ВЫКЛ, НОЛЬ, ТАРА.

Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания

Режим остановки и захвата последнего измеренного значения веса

Угол поворота крюка 360°

Режим пониженного энергопотребления

Яркий светодиодный индикатор

Два диапазона взвешивания

Класс защиты IP40

Технические характеристики

Наименование характеристик	Значение характеристик моделей весов					
	JLT-600	JLT -1000	JLT -2000	JLT -3000	JLT -5000	JLT -7500
Класс точности весов	Средний – 3					
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	600	1000	2000	3000	5000	7500
Цена деления, кг	0,2/0,1	0,5/0,2	1/0,5	1/0,5	2/1	5/2
Высота весов (с прицепными приспособлениями), мм не более	620	620	650	650	730	830
Высота индикации, мм	40	40	40	40	40	40
Масса весов, кг не более	14	14	18	20	26	30

- Время установления показаний - не более 5 сек.
- Весы сигнализируют о перегрузке, превышающей НПВ на 10%.
- Весы сохраняют работоспособность при кратковременной перегрузке, не превышающей НПВ более, чем на 400%, датчика – 200%.
- Питание весов осуществляется от встроенного аккумулятора (входит в комплект совместно с зарядным устройством 6В/10 Ач).
- Время непрерывной работы от полностью заряженных аккумуляторов не менее 150 часов.
- Время заряда полностью разряженных аккумуляторов не более 10 часов.
- Диапазон рабочих температур весов от – 5 до + 40° С.
- Дальность действия пульта дистанционного управления до 20 м.

Гарантия 12 месяцев

Цены с учетом метрологической аттестации и НДС

Менеджер ООО «ДКЛ»

Лилия Господарчук

т: (044)568-53-62

E-mail: admin@dkl.ua