

## БЕСПРОВОДНЫЙ СКАНЕР ШТРИХ-КОДА METROLOGIC MS9535 Voyager BT



Voyager BT - ручной одноплоскостной лазерный сканер, использующий технологию Bluetooth. Максимальное расстояние до базовой станции может достигать 10 метров. Полностью заряженных аккумуляторов хватает до 14 тыс. сканирований.

- Функциональные возможности:
- Активизация на малой и большой дистанции.
- Использование технологии Bluetooth.
- Поддержка технологии CodeGate®.
- Настройка сканера при помощи утилит MetroSet™ и MetroSelect™.
- Редактирования данных при помощи утилиты Bits n' Pieces®.
- Базовая станция поддерживает все часто используемые интерфейсы, включая USB.
- Декодирует RSS-14, RSS Limited или RSS Expanded штрих-кода (RSS - Reduced Space Symbology).



Данная модель рекомендуется для применения на небольших складах и магазинах, где требуется сканировать штрих-коды с товаров, расположенных на удалении от рабочего места кассира.

**В базовый комплект поставки входит:** лазерный сканер в пластиковом корпусе, подставка для зарядки АКБ и передачи данных, блок питания, интерфейсный кабель и руководство пользователя на англ.яз.

### Технические характеристики

Источник излучения:	Лазерный диод видимого спектра 650 нм ± 10 нм
Глубина поля сканирования:	0 мм - 203 мм (0" - 8") для штрих-кода 0.330 мм (13 mil)
Ширина поля сканирования:	"64.0 мм (2.5") на расстоянии 0 мм 249 мм (9.8") на расстоянии 203 мм (8.0")"
Скорость сканирования:	180 ± 10 строк в секунду
Схема сканирования:	линейное
Минимальная ширина штриха:	0.127 мм (5 mil)
Возможности декодера:	автоматически распознает все стандартные 1-D штрих-коды, включая RSS-14
Тип соединения:	Bluetooth Class2
Радиус действия:	10 метров
Продолжительность работы:	14000 сканирований
Интерфейсы подставки:	OCIA, PS/2 "разрыв клавиатуры", RS232, USB, IBM 468x/469x
Габариты сканера:	длина 198 мм, высота 40 мм, ширина рукоятки 45 мм, ширина корпуса 78 мм
Габариты коммуникационной подставки:	длина 204 мм, высота 61 мм, ширина 107 мм
Вес сканера:	199 г (7.02 oz)
Вес коммуникационной подставки:	225 г (7.9 oz)
<b>Артикул</b>	<b>Описание</b>
МК9535-79С514	сканер штрих-кода, коммуникационная подставка с кабелем RS232, блок питания
МК9535-79С538	сканер штрих-кода, коммуникационная подставка с кабелем USB "разрыв клавиатуры", блок питания
МК9535-79С547	сканер штрих-кода, коммуникационная подставка с кабелем "разрыв клавиатуры", блок питания