

Щелевой считыватель DATALOGIC DLS2000-M

Устройство предназначено для считывания штрих-кода с пропусков и карточек.

Сканер выпускается в виде двух модификаций - одна из них предназначена для считывания штрих-код в красном диапазоне спектра, другая - в инфракрасном.

В силу невысокой стоимости, по-прежнему большой популярностью пользуются пропускные системы на основе карточек с невидимым человеческому глазу штрих-кодом - штрих-код закрыт непрозрачной черной полосой, что исключает возможность его "ксерокопирования". Вместе с тем, такой код остается виден в инфракрасном диапазоне. Сканер DLS2032I-M идеально подойдет для считывания штрих-кода с таких карточек.



Для считывания штрих-кода с термо-бумаги (термочетки и др.) необходимо использовать модификацию DLS2032R-M0, которая работает в видимом (красном) диапазоне.

- В сканере использован двойной диод освещения (double illuminating diode), что гарантирует уверенное (с первого раза) считывание даже помятых и поврежденных штрих-кодов.
- Сканер одинаково хорошо считывает штрих-код повышенной плотности, нормальный и "разреженный" код.
- О безошибочном считывания штрих-кода сканер оповещает пользователя звуковым и световым сигналом.
- Изготовленный из металла корпус прочно защищает считыватель от внешних воздействий
- Сканер поддерживает интерфейсы RS232 и "разрыв клавиатуры". Для изменения варианта подключения считывателя к компьютеру или кассовому аппарату достаточно просто поменять интерфейсный кабель.

Технические характеристики

Вес	180 г
Эл. питание	5 В ± 10%
Скорость сканирования	0.1 - 2 м /сек
Контрастность напечатанного кода	15% (30% для инфракрасной модификации)
Расстояние (глубина) считывания (max)	3 мм
Возможности декодера распознает следующие типы штрих-кодов:	UPC/EAN, Code 128, Код 39, Code 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 32
Интерфейсы	RS232, "разрыв клавиатуры" (PS/2, XT/AT)
Температура эксплуатации	0°C - 55°C
Температура хранения	-20°C - 60°C
Влажность	0% - 90% без конденсата
Доступные модели	
DLS2032R20	Щелевой считыватель без встроенного декодера
KITDLS2032RM0KWX	Считыватель в комплекте с кабелем "разрыв клавиатуры XT/AT" и руководством по эксплуатации
KITDLS2032RM0KWP	Считыватель в комплекте с кабелем "разрыв клавиатуры PS/2" и руководством по эксплуатации
KITDLS2032RM0RS	Считыватель в комплекте с кабелем "RS232", блоком питания и руководством по эксплуатации