

## Малобюджетный ручной лазерный сканер METROLOGIC серия Eclipse™ MS 5145

Новая серия недорогих ручных лазерных сканеров Eclipse $^{\text{тм}}$  MS 5145 сохранила все основные преимущества хорошо известных сканеров <u>Voyager MS95x0</u>.

Встроенная современная технология CodeGate позволяет простым нажатием кнопки переместить считанные данные в компьютер или другое головное устройство:

Eclipse<sup>™</sup> MS 5145, в отличие от Voyager MS95x0, поставляется <u>без</u> <u>подставки</u> (кнопка CodeGate отключаться не может) и этим объясняется сравнительная низкая стоимость этой модели.

Поддерживает интерфейсы "разрыв клавиатуры", RS232 и USB. Легко программируется с помощью штриховых кодов или программного обеспечения Windows.

Прочные резиновые "бамперы" защищают внутренние оптические детали сканера от механических повреждений, тем самым продлевая срок его эксплуатации.

Эта модель весит всего 97г и имеет оптимальную форму для руки, что минимизирует усталость при работе и повышает производительность.

## **● Metrologic**





Технические характеристики

| Источник света                      | Лазерный диод 650 nm                                  |
|-------------------------------------|---|
| Глубина (дальность) считывания      | 0 - 140 мм  |
| Скорость сканирования               | 72 линий в секунду                                    |
| Количество лучей                    | 1   |
| Контрастность печати                | 35 %  |
| Минимальна ширина модуля штрих кода | 4 mil   |
| Максимальная ширина считывания      | 195 мм  |
| Световой индикатор                  | Зеленый сигнал - сканер включен, готов к работе       |
| ·                                   | Красный сигнал - код считан удачно                    |
| Тип интерфейса                      | RS232, USB, "разрыв клавиатуры", Stand Alone Keyboard |
| Декодирующая способность            | Распознает все стандартные символики штрихового кода  |
| Число считываемых символов          | 80  |
| Ширина                              | рукоятка - 63 мм                                      |
|                                     | головка - 63 мм                                       |
| Длина                               | 169 мм  |
| Высота                              | рукоятка - 31 мм                                      |
|                                     | головка - 35 мм                                       |
| Bec                                 | 97 г (без кабеля)                                     |
| Рабочая температура                 | 0°C - 40°C  |
| Температура хранения                | от -40°C до 60°C                                      |
| Влажность                           | 5% - 95%  |
| Ударопрочность                      | выдерживает падение с 1.5 метров на бетон             |