

ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ ШТРИХ-КОДА

Линейный сканер METROLOGIC серия VOYAGER модель MS95x0



Новая серия Voyager MS95x0 впитала в себя все преимущества серии MS900, добавив современный эргономичный дизайн, технологию CodeGate и новый сканирующий элемент с частотой сканирования 72 линии в секунду и длиной луча 650 нм. Теперь все сканеры этой серии могут читать штрих-коды высокого разрешения.

Примененная в сканере технология CodeGate позволяет автоматически включить сканер, навести появившийся лазерный луч на считываемый штрих-код, после чего нажатием на кнопку CodeGate переслать считанный штрих-код в компьютер (кассовый аппарат, другое устройство). Кнопка CodeGate отключается, если поставить сканер на подставку.

Недостатки:

Для изменения варианта подключения сканера ("разрыв клавиатуры", RS232 и др.) к компьютеру или кассовому аппарату нельзя просто поменять кабель - необходимо менять сам сканер.

Бликие по характеристикам модели:

- DLL5010-M (DATALOGIC)
- серии MS900 (METROLOGIC)

Назначение

- Розничная и оптовая торговля
- Здравоохранение и фармацевтика
- Офисные приложения (работа с документами, содержащими штриховой код)
- Торговля ювелирными украшениями



Технические характеристики

Источник света	Лазерный диод 650 nm
Глубина (дальность) считывания	0 - 203 мм
Скорость сканирования	72 линий в секунду
Количество лучей	1
Контрастность печати	35 %
Минимальная ширина модуля штрих кода	5 mil
Максимальная ширина считывания	203 мм
Инфракрасная активация	Короткая дистанция: 0 - 102 мм Длинная дистанция: 0 - 279 мм
Считывает следующие типы (символики) штрих-кода:	- o Code 39 - o Code 93 - o Code 128 тип A, B, C - o Codabar - o MSI Plessey - o Interleaved 2 of 5 (ITF) - o UPC-A, UPC-E, с дополнительными 2 и 5 символами - o EAN-8, EAN-13, с дополнительными 2 и 5 символами - o Code 11 - o Telepen, Airline 2 of 5, UCC, ISBN, Coupon Code 128.
Тип интерфейса	RS232, OCIA, IBM 46xx, wand emulation, "разрыв клавиатуры"
Число считываемых символов	80
Возможности зуммера	выбор из 7-и тонов или отключение зуммера
Световой индикатор	Красный сигнал - сканер включен, готов к работе Зеленый сигнал - код считан удачно, декодирование Желтый сигнал - если выключен, то активирована кнопка CodeGate
Ширина	рукоятка - 45 мм, головка - 78 мм
Длина	198 мм
Высота	40 мм
Вес	149 г
Рабочая температура	0°C - 35°C
Влажность	5% - 95%
Ударопрочность	выдерживает падение с 1.5 метров на бетон
Мощность	0.96 Вт (пиковая)

