

Производитель DATAMAX
Термо- термотрансферный принтер
Модель – DMX-E-4304
Модель – DMX-E-4304TT

DATAMAX



Отличительные характеристики

1. Принтеры Е-класса разработаны компанией DATAMAX для замены прекрасно зарекомендовавших себя принтеров OVATION и OVATION 2.
2. Семейство принтеров Е-класса - это модели (Е-4304 - широкий термотермальный принтер и Е-4304ТТ - широкий термотрансферный принтер).
3. Скорость печати - **102 мм/сек** (скорость Е-4203 - 76 мм/сек)
 Разрешение - **300 dpi** (разрешение Е-4203ТТ - 203 dpi)
4. Принтер снабжен тремя управляющими кнопками ((F1 - PAUSE (Пауза), F2 - FEED (Прокрутка), F3 - STOP (Отмена)) и тремя световыми индикаторами состояния ((Power (Включен), Fault (Ошибка), Paused (Остановка)).
5. Принтер в базовой конфигурации имеет последовательный и параллельный интерфейсы.
6. Все многообразие дополнительных приспособлений (см. ниже) может быть установлено самостоятельно самим пользователем. Это, в частности, относится и к термо-трансферному механизму - Вы можете приобрести сначала термо-принтер Е-4304, а затем, в случае необходимости, самостоятельно превратить его в термо-трансферный принтер.
7. Большинство настроек принтера, произведенных пользователем, сохраняется в энергонезависимой памяти и их не требуется устанавливать заново каждый раз после включения принтера в сеть.
8. В принтере используется большое число компонентов, изготовленных из металла, что безусловно повышает надежность устройства. Их значительно больше, чем в аналогичных моделях фирм-конкурентов.

Назначение

1. Печать тысяч или десятков тысяч этикеток среднего размера (58мм x 40мм) в день.
2. Печать картонных ярлыков и билетов (для этого, в случае необходимости, установите в принтер датчик "черной метки").
3. Лучший принтер для магазинов, супермаркетов, небольших производств и складов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печать	Принцип	термопечать (без красящей ленты, на этикетках из термочувствительной бумаги) или термотрансферная печать (с использованием красящей ленты)
	Скорость печати	102 мм/сек в базовой конфигурации
	Ширина печати (максим.)	104 мм
	Длина печати (максим.)	9,52 мм - 609,6 мм
	Разрешение (качество)	300 dpi
	Датчик наличия расходного материала в принтере	Фиксированный датчик слежения за пропуском между этикетками. Может быть установлен датчик черной метки.
	Интерфейс	параллельный (Centronics) и последовательный (RS232)
Физические параметры принтера	Ширина	21,6мм
	Длина	24,1мм
	Высота	159мм
	Вес	1,8кг
	Корпус принтера	пластик
	"Смотровое" окно	Окно на верхней крышке принтера для слежения за расходом этикеток
Расходные материалы	Индикаторы и кнопки	Индикаторы "включен", "пауза", "ошибка"
	Тип	Этикетки в рулонах с пропуском между ними, без пропуска, картонные ярлыки или билеты
	Ширина этикетки	25 мм - 109.2 мм
	Толщина этикеток, ярлыков, билетов	0.064 мм - 0.254 мм. До 0.117 мм при использовании ножа.
Только для Е-4304ТТ	Размер рулона этикеток	внешний диаметр - 102 мм на втулке 25.4 мм
	Ширина красящей ленты	25мм-110мм
	Длина красящей ленты	110 м (втулка - 1/2 дюйма)

Штрих-коды	Печатает следующие линейные типы (символики) штрих-кода:	- o Code 39 - o Code 93 - o Code 128 тип A, B, C - o Code 128 UCC - o Codabar - o EAN 128 - o Interleaved 2 of 5 (ITF) - o UPC-A, UPC-E, с дополнительными 2 и 5 символами - o EAN-8, EAN-13, с дополнительными 2 и 5 символами - o POSTNET - o LOGMARS - o UPS Maxicode - o PDF-417 - o Datamatrix
Условия эксплуатации	Рабочая температура	4°C - 35°C
Дополнительные приспособления (опции)	Термо-трансферный механизм для E-4304	Комплект для термо-трансферной печати включает в себя устройство для подачи / сматывания красящей ленты и верхнюю крышку принтера с высоким "профилем"
	Внешний нож (78-2310-01)	Если Вы используете для печати непрерывный материал, то Вам может потребоваться нож для расщепления этого материала после печати на ярлыки или билеты. Нож со следующими характеристиками может быть легко установлен Вами в принтер E-4304 Тип ножа: ротационный Толщина материала (min): 0.002 дюйма Толщина материала (max): 0.0065 дюйма Продолжительность гарантии: 1 миллион циклов
	Датчик наличия напечатанной этикетки (78-2313-01)	Такой датчик позволяет проследить: есть ли на выходе из принтера напечатанная этикетка. Если такая этикетка присутствует, то следующая этикетка не будет печататься пока предыдущая не будет изъята из принтера.
	Дополнительная память	▪ 3MB Flash память, доступная пользователю (78-2311-01) ▪ 3MB Flash память с установленным CG Times масштабируемым шрифтом (78-2341-01)
	Внешняя подставка для рулона	Позволяет использовать рулон этикеток диаметром до 203 мм

Гарантия 1 год