

Производитель DATAMAX
Термо- или термо-/термотрансферный
Модель – DMX-I-4208
Модель – DMX-I-4208TT




Отличительные характеристики

I-4208 - "легкая" модификация хорошо зарекомендовавшего себя на рынке принтера I-4206

Основная суть вышеупомянутой модификации заключается в увеличении максимальной скорости печати со 152мм/с до 203мм/с (8 дюймов в секунду).

На первый взгляд разница невелика...

Однако, здесь указана скорость печати в секунду. А в минуту? За час? Например, персоналу складов хорошо известны пиковые нагрузки, когда поступает очень много продукции.

В это время возникает необходимость в большем, чем обычно, количестве этикеток размером, например, 65 x 17мм. Принтер I-4206 отпечатает за час до 27360 шт, а I-4208 за то же время сможет выдать **36540** этикеток, т.е. на **9000** штук больше. Разница существенна, не так ли?

В работе принтер I-4208 так же прост и обладает такими же возможностями модульных преобразований, как и I-4206 - в него также легко установить нож, термо-трансферную часть, отделитель этикеток от подложки (peel & present), внутренний смотчик этикеток.

В целом, I-4208 - продуманно модернизированная версия I-4206, в которой, кроме увеличения скорости печати, реализовано еще и более легкое заправление печатающей головки, что немаловажно для пользователей-женщин (!)

Теперь появилась возможность оборудовать принтер новым недорогим верификатором штрих-кода!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печать	Принцип	термопечать (без красящей ленты, на этикетках из термочувствительной бумаги) или термотрансферная печать (с использованием красящей ленты)
	Скорость печати	51 - 152мм/сек
	Ширина печати (максим.)	104 мм
	Ширина этикетки	25 мм - 118 мм
	Длина печати (максим.)	6 мм - 2475 мм
	Разрешение (качество)	203 dpi
	Датчик наличия расходного материала в принтере	Перемещаемый (!) поперек ширины расходного материала оптический датчик для слежения за этикетками с пропуском между ними или датчик черной метки для этикеток без пропуска или картонных ярлыков, билетов
	Интерфейс	параллельный (Centronics) и последовательный (RS232)
Физические параметры принтера	Ширина	320мм
	Длина	472мм
	Высота	322мм
	Вес	20,5кг
	Корпус принтера	Изготовлен из металла
	"Смотровое" окно	Окно сбоку принтера для слежения за расходом этикеток
Расходные материалы	Тип	Этикетки в рулонах, с пропуском между этикетками или без него
	Ширина этикетки	25 мм - 118 мм
	Толщина этикеток, ярлыков, билетов	0.0635 мм - 0.254 мм
	Внешний диаметр рулона	203 мм на втулке диаметром 38 мм - 76 мм
Только для принтера I-4208TT	Красящая лента	В рулонах различной ширины на втулке диаметром 25 мм, длиной до 600 м

Штрих-коды	Печатает следующие линейные типы (символики) штрих-кода:	- o Code 39 - o Code 93 - o Code 128 тип A, B, C - o Codabar - o UCC/EAN Code 128 - o Interleaved 2 of 5 (ITF) - o UPC-A, UPC-E, с дополнительными 2 и 5 символами - o EAN-8, EAN-13, с дополнительными 2 и 5 символами - o POSTNET - o MaxiCode - o PDF-417 - o Code 11 - o Plessey - o LOGMARS - o Datamatrix
	Windows драйвер	Делает возможным печать этикеток из любого Windows приложения. Доступен на компакт диске Datamax Accessories CD (поставляется в комплекте с принтером)
Условия эксплуатации	Рабочая температура	4°C - 35°C
Дополнительные приспособления (опции)	Термо-трансферная часть	Для установки в принтер рулона красящей ленты
	Держатель рулона этикеток	Внешним диаметром 38 мм или 76 мм
	Внутренний смотчик	Используется для намотки подложки рулона или рулона с этикетками внешним диаметром до 125 мм
	Внешний смотчик	Для намотки рулона внешним диаметром до 203 мм
	Датчик наличия напечатанной этикетки	Для режима печати "по требованию" (напечатал этикетку - тут же наклеил)
	Внешняя клавиатура с дисплеем	Для использования принтера в автономном режиме (без подключения к компьютеру)

Гарантия 1 год