

Производитель DATAMAX
Термо- или термо-/термотрансферный
Модель – DMX-I-4212
Модель – DMX-I-4212TT

DATAMAX



Отличительные характеристики

1. Самый быстрый принтер в своем классе (ширина печати - 104 мм, скорость - 305 мм/сек)
2. Принтер - конструктор (трансформер). Для экономии средств Вы можете приобрести сначала недорогую базовую термо-модель. Затем, в случае необходимости, Вы легко сами превратите его в термо-трансферный принтер. Нужен внутренний смотчик этикеток? Через 5 минут Вы собственными силами оборудуете принтер смотчиком. Нож? Датчик присутствия напечатанной этикетки? Еще 15 минут. Итак, Ваши инвестиции теперь надежно защищены. Сначала - базовая модель. А затем - все остальное по мере необходимости.
3. Теперь появилась возможность оборудовать принтер новым недорогим верификатором штрих-кода!
4. Металлический корпус
5. Жидкокристаллический дисплей и кнопки управления на передней панели принтера. С их помощью принтер очень легко конфигурируется.
6. Огромное количество дополнительных приспособлений: термо-трансферная часть, нож, внутренний смотчик (внешний диаметр сматываемого рулона 125 мм)
7. Разрешение 203 dpi
8. Простота установки расходных материалов в принтер
9. RS232 и Centronics интерфейсы
10. Стандартные расходные материалы.
11. Длина рулона красящей ленты может достигать 600 м (!)
12. Очень простой доступ к печатающей головке для ее периодического обслуживания и замены

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печать	Принцип	термопечать (без красящей ленты, на этикетках из термочувствительной бумаги) или термотрансферная печать (с использованием красящей ленты)
	Скорость печати	51 - 304 мм/сек
	Ширина печати (максим.)	104 мм
	Длина печати (максим.)	6 мм - 2475 мм
	Разрешение (качество)	203 dpi
	Датчик наличия расходного материала в принтере	Перемещаемый поперек ширины расходного материала оптический датчик для слежения за этикетками с пропуском между ними или датчик черной метки для этикеток без пропуска или картонных ярлыков, билето
	Интерфейс	параллельный (Centronics) и последовательный (RS232)
Другие базовые характеристики	Память, процессор и др.	▪ 2 Мб Flash памяти ▪ 16 Мб DRAM памяти ▪ Автоматическая настройка на новый размер этикетки ▪ Улучшенная печатающая головка
Физические параметры принтера	Ширина	320,6мм
	Длина	472,5мм
	Высота	322,6
	Вес	20,5кг
	Корпус принтера	Изготовлен из металла. Оборудован прозрачным окном сбоку для слежения за расходом этикеток

Расходные материалы	Ширина рулона этикеток	25 мм - 118 мм
	Толщина этикеток, ярлыков, билетов	0.0635 мм - 0.254 мм
	Внешний диаметр рулона	203мм
	Внутренний диаметр втулки рулона	38 мм - 76 мм
Красящая лента Только для I-4212TT	Длина рулона (максимум)	600м
	Ширина рулона	40 мм - 114 мм
	Диаметр втулки	25мм
Штрих-коды	Печатает следующие линейные типы (символики) штрих-кода:	- o Code 39 - o Code 93 - o Code 128 тип A, B, C - o Codabar - o UCC/EAN Code 128 - o Interleaved 2 of 5 (ITF) - o UPC-A, UPC-E, с дополнительными 2 и 5 символами - o EAN-8, EAN-13, с дополнительными 2 и 5 символами - o POSTNET - o Code 11 - o Plessey - o LOGMARS
	Двухмерные коды:	- o Datamatrix - o MaxiCode - o PDF-417 - o Telepen
Условия эксплуатации	Рабочая температура	4°C - 35°C

Гарантия 1 год