

Производитель DATAMAX Принтер среднего класса Модель – М-4306



DATAMAX М-4306 - новый принтер среднего класса с высоким качеством печати. Для удобства управления на передней панели принтера расположен дисплей, что становится важным атрибутом принтеров среднего класса DATAMAX.

Помимо базовой конфигурации, в принтер М-4306 можно очень легко установить различные дополнительные приспособления. Установка осуществляется всего за несколько минут, без каких либо сложных вспомогательных инструментов, что позволяет существенно сэкономить как время, так и средства на оплату услуг сервисных центров. Для принтера М-4306 DATAMAX предлагает следующие виды дополнительных приспособлений:

- термотрансферную часть (для использования в процессе печати красящей ленты),
- внутренний смотчик (для сматывания в рулон отпечатанных этикеток, ленты),
- нож для отрезания напечатанных этикеток и ярлыков,
- механизм отделения напечатанной этикетки от подложки (peel and present mechanism),
- датчик слежения за присутствием напечатанной этикетки (present sensor). Этот датчик следит за началом очередной этикетки. Очень важно, чтобы он мог перемещаться поперек ширины рулона. Это становится особенно важно, если Вы печатаете на этикетках нестандартной (не прямоугольной) внешней формы.

Все эти приспособления можно установить самостоятельно!

В принтере DATAMAX М-4208 очень легко и быстро происходит замена расходных материалов, что достигается за счет удобного механизма подъема печатающей головки.

Внутри принтера помещается длинный (до 450 м) рулон красящей ленты и большой рулон этикеток (внешним диаметром до 203 мм). В результате этого Вам не придется часто заниматься заменой ленты и этикеток.

Принтер оборудован тремя интерфейсами: последовательным, параллельным и USB.



Технические характеристики

Печать	Принцип	термопечать (без красящей ленты, на этикетках из термочувствительной бумаги) и термотрансферная печать (с использованием красящей ленты)
	Скорость печати	152 мм/сек
	Ширина печати (максим.)	104 мм
	Разрешение (качество) Толщина штриха кода	300 dpi 5 mil - 55 mil
Память	2 Mb Flash (256 Кб доступны пользователю) 4 Mb DRAM	
Интерфейсы	RS232, Centronics и USB	
Датчик начала этикетки	перемещаемый датчик для слежения за этикетками с пропуском между ними, датчик черной метки для этикеток	
Расходные материалы	Ширина рулона этикеток	25,4 мм - 118 мм
	Толщина этикеток, ярлыков, билетов	0.06 мм - 0.25 мм
	Длина печати	6 мм - 2475 мм
Красящая лента	Длина рулона (максимум)	450 м
	Ширина рулона	25 мм - 114 мм
	Диаметр втулки	25 мм
Физические параметры принтера	Ширина	249 мм
	Длина	459 мм
	Высота	262 мм
	Вес	9,77 кг

Штрих-коды	Линейные коды:	UPC-A, UPC-E Code 3 of 9 Interleaved 2 of 5 Code 128 EAN-8 EAN-13 HIBC Codabar Plessey UPC 2 of 5 Code 93 Postnet UCC/EAN Code 128 Telepen
	Двухмерные коды:	MaxiCode PDF-417 FIM QR Code USD-8 Datamatrix Aztec TLC 39 Micro PDF-417
Условия эксплуатации	Рабочая температура	от 4°C до 35°C
	Влажность	10% - 95% (без конденсации)

Гарантия 1 год