

Производитель DATAMAX

Термопринтер для печати этикеток

Модель – DMX W-8306



Отличительные характеристики

- Скорость печати 203мм
- Ширина печати 162мм
- Металлический корпус
- Centronics, RS-232, опционально Ethernet, RS-422 интерфейсы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ печати	Прямая термopечать, опционально – термотрансферный способ
Скорость печати	6" (152 мм)
Разрешение	300 dpi (12 точек/дюйм)
Ширина печати	8,5" (216 мм) - максимально
Ширина этикетки	9" (228 мм) – максимально, 3" (76 мм) – минимально
Максимальная длина печати	99" (2475 мм) при использовании стандартной памяти
Минимальная длина печати	0, 5" (13 мм), при использовании датчика наличия этикетки 0,75" (19 мм)
Диаметр ролика этикеток	Внешний 8" (203мм), посадочный 1,5" – 3" (38 мм – 76 мм)
Параметры красящей ленты (Риббона)	Посадочный диаметр ролика 1" (25 мм), длина риббона 1509" (460м)
Тип датчика этикетки	На просвет, на отражение (на черную метку)
Встроенная память	DRAM - 16 Mb, FLASH - 2 Mb
Слоты расширения	Один слот FLASH, RAM памяти или модуля шрифтов
Драйверы	Стандартные драйверы для Windows95-98, Windows NT
Питание	230 В, 50 Гц
Рабочая температура	4 ⁰ – 35 ⁰ С
Размеры	376мм (В) x 409мм (Ш) x 470мм (Г)
Вес	29,4 кг
ШРИФТЫ И ШТРИХ-КОДЫ	
Печатаемые штрих-коды	Code39, 2 из 5, Code128 (A,B,C), Codabar, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, UPC2&5-расширение, EAN-8, EAN-13, EAN 2&5-Расширение, Code93, MSI Plessey, Universal Shipping Container Symbology UCC/EAN Code128 (весовой), Postnet, Code 128 MOD43, PDF417, UPS MaxiCode (mode 2&3), Datamatrix, Telepen
Встроенные шрифты	10 цифро-буквенных шрифтов от 0,89мм до 16,26мм и OCR-A, OCR-B, CG Triumvirate, масштабируемые шрифты AGFA
Увеличение и вращение шрифтов	Все шрифты могут быть увеличены по горизонтали и по вертикали до 24-х крат, напечатаны в прямом и зеркальном виде, под углами 0 ⁰ , 90 ⁰ , 180 ⁰ , 270 ⁰
Поддерживаемые графические форматы	.PCX, .BMP, .IMG

Дополнительные приспособления

Отрезчик этикеток стандартный	Толщина этикетки до 0,254мм
Термотрансферный механизм	Заводская установка или установка пользователем
Датчик наличия этикетки	Используется для режима печати этикетки "по требованию"
Внутренний смотчик	8" (203 мм)
Внешний смотчик	8" (203 мм)

Гарантия 1 год