

Пороизводитель ZEBRA
Термо-/термотрансферный принтер
Модель – TLP-3842



Отличительные характеристики

- Компания Zebra пополнила ряд настольных принтеров, выпустив компактную модель TLP3842 с высоким качеством печати 300dpi и улучшенными характеристиками, и рекомендует использовать принтер взамен снятого с производства TLP3742.
- Прекрасно подходит для высококачественной печати двумерных штрихкодов, мелкого текста, сложной графики и маленьких этикеток.
- Ширина печати до 104 мм.
- Вмещать в себя рулон этикеток с внешним диаметром до 127 мм.
- Принтер оборудован последовательным RS232, параллельным Centronics и USB интерфейсами. Дополнительно можно приобрести ZebraNet PrintServer II, с помощью которого можно легко настраивать, управлять и контролировать состояние принтера, подключенного к Вашей сети Ethernet.
- Корпус выполнен из прочного ABS пластика с двойными стенками.
- Удобный доступ к печатающей головке для ее обслуживания и замены. Гарантия на печатающую головку - 1млн дюймов.
- Дополнительные приспособления: сетевая карта ZebraNet PrintServer II, расширяемая память (до 1.2 Мб SRAM), дисплей с клавиатурой, таймер, отделитель этикеток, нож, внешний смотчик, программное обеспечение.



Области применения

- розничная торговля
- офисы
- медицинские лаборатории
- выписка квитанций и выдача билетов
- ювелирное производство

Технические характеристики

Печать	Принцип	термопечать (без красящей ленты, на этикетках из термочувствительной бумаги) или термотрансферная печать (с использованием красящей ленты)
	Скорость печати	до 51 мм/сек
	Ширина печати (максим.)	104 мм
	Длина печати (стандартн. память)	279мм
	Разрешение (качество)	300 dpi
	Интерфейс	параллельный Centronics, последовательный (RS232C) и USB интерфейсы
Штрих-коды	Печатает следующие линейные типы (символики) штрих-кода:	Одномерные (линейные) коды: - o Code 39 - o Code 93 - o Code 128 тип A, B, C - o UCC/EAN-128 - o Codabar - o Interleaved 2 of 5 (ITF) - o UPC-A, UPC-E, с дополнительными 2 и 5 символами - o Plessey - o POSTNET - o German Post - o Japanese Postnet - o RSS

Штрих-коды	Двухмерные:	- o MaxiCode (Modes 2,3,4,6) - o PDF-417 - o Macro PDF-417 - o QR Code (для версии принтера Asian) - o Data Matrix
	Память (стандартная)	1 Mб Flash 512 Kб SRAM
Расходные материалы	Тип	Этикетки в рулонах, с пропуском между этикетками или без него, с "черной" меткой, непрерывные, сложенные в пачку, картонные ярлыки, билеты
	Ширина этикетки	25,4 мм - 108 мм
	Толщина этикеток, ярлыков, билетов	0,08 мм - 0,18 мм
	Диаметр рулона	до 127 мм на втулке диаметром 25мм - 38мм
Красящая лента	Длина рулона (максимум)	74м
	Ширина рулона	33 мм - 110 мм
	Внешний диаметр втулки	34мм
	Внутренний диаметр втулки	12,7мм
	Красящий слой	снаружи (out)
Физические параметры принтера	Ширина	200мм
	Длина	248мм
	Высота	173мм
	Вес	1,4кг
	Корпус принтера	пластик ABS
Условия эксплуатации	Рабочая температура	5°C - 40°C
	Влажность	10% - 90 % без конденсации