

Производитель DATAMAX Термо- или термо-/термотрансферный Модель – DMX W-6208 и W-6308

DATAMAX



Отличительные характеристики

Широкие промышленные принтеры DATAMAX серии W предназначены для печати этикеток с максимальной шириной печати 168 мм (принтер W-6208).

В рамках серии W широких принтеров выпускается три модели - W-6208, W-6308 и W-8306. Здесь же рассматриваются две первых модели с одинаковой шириной печати (строго говоря, ширина печати принтера W-6308 составляет 162 мм, а W-6208 - 168 мм), но с разным качеством печати. Так, принтер W-6208 способен создавать изображение с качеством (или разрешением) 203 точки на дюйм (dpi), а с помощью модели W-6308 можно создавать более утонченные изображения с разрешением 300 dpi.

В своей базовой конфигурации принтер имеет жидко-кристаллический дисплей на передней панели, полностью металлический корпус.

Среди значительных дополнительных приспособлений к принтеру следует отметить следующие: **"Экономайзер" красящей ленты**. С помощью этого устройства оказывается возможным существенно уменьшить расход красящей ленты при впечатывании небольшой по площади информации в этикетку большого размера. С такой ситуацией можно столкнуться если широкая и высокая этикетка, устанавливаемая в принтер, заранее в типографии снабжена предварительной (часто полноцветной) печатью логотипа или других неизменных элементов. В этом случае экономайзер предотвращает разматывание красящей ленты на теми участками этикетки, где печать не предполагается.

Печать	Принцип	термопечать (без красящей ленты, на этикетках из термочувствительной бумаги) или термотрансферная печать (с использованием красящей ленты)
	Скорость печати	203 мм/сек
	Ширина печати (максим.)	168 мм (W-6208), 162 мм (W-6308)
	Длина печати	12,7 мм - 2539 мм
	Разрешение (качество)	203 dpi (W-6208), 300 dpi (W-6308)
	Минимальная ширина модуля штрих-кода	5 mil (W-6208), 3.3 mil (W-6308)
Другие базовые характеристики	Память, процессор и др.	• 2 Мб Flash памяти • 16 Мб DRAM памяти • Автоматическая настройка на новый размер этикетки • Улучшенная печатающая головка
	Датчик наличия расходного материала в принтере	Перемещаемый поперек ширины расходного материала оптический датчик для слежения за этикетками с пропуском между ними или датчик черной метки для этикеток без пропуска или картонных ярлыков, билетов
Физические параметры принтера	Ширина	351 мм
	Длина	470 мм
	Высота	376 мм
	Вес	25 кг
	Корпус принтера	Изготовлен из металла. Оборудован прозрачным окном сбоку для слежения за расходом этикеток
Расходные материалы	Ширина рулона этикеток	50 мм - 170 мм
	Длина этикетки (минимальная)	
	Толщина этикеток, ярлыков, билетов	0.0635 мм - 0.254 мм
	Внешний диаметр рулона	203 мм
	Внутренний диаметр втулки рулона	38 мм - 76 мм

Красящая лента	Длина рулона (максимум)	460 м
	Ширина рулона	
	Диаметр втулки	25 мм
Штрих-коды	Печатает следующие линейные типы (символики) штрих-кода:	- o Code 39 - o Code 93 - o Code 128 тип A, B, C - o Codabar - o UCC/EAN Code 128 - o Interleaved 2 of 5 (ITF) - o UPC-A, UPC-E, с дополнительными 2 и 5 символами - o EAN-8, EAN-13, с дополнительными 2 и 5 символами - o POSTNET - o Code 11 - o Plessey - o LOGMARS
	Двухмерные коды:	- o Datamatrix - o MaxiCode - o PDF-417 - o Telepen
Условия эксплуатации	Рабочая температура	0°C - 38°C

Дополнительные приспособления

DMX78238501	Датчик наличия этикетки и устр-во отклеивания этикетки от подложки
DMX78229301	Датчик наличия этикетки
DMX78230201	Внутренний смотчик (полностью сматывает исходный рулона диаметром до 203 мм)
DMX78232201	ILPC Шрифты
DMX78232101	Дополнительные шрифты (8MB Flash)
DMXI4206INTENET	Внутренний Ethernet интерфейс
DMXI4206EXTENET	Внешний Ethernet интерфейс
DMX78229501	Нож стандартный (толщина материала не более 0.254 мм)
DMX78231601	Нож облегченный (толщина материала 0.127 мм) с накопителем

Гарантия 1 год