

Производитель STAR

Серия – DP8340

Универсальные и компактные принтеры для печати чеков, счетов



Модели в серии DP8340

DP8340FD - последовательный интерфейс, черно-красный картридж, фрикционная подача

DP8340FC - параллельный интерфейс, черно-красный картридж, фрикционная подача

DP8340SD - последовательный интерфейс, черно-красный картридж, sprocket-подача

DP8340SC - параллельный интерфейс, черно-красный картридж, sprocket-подача



Надежный недорогой принтер начального уровня с планкой ручного отрыва

Бумага шириной 4,5 дюйма/114,3 мм с областью печати 84,3 мм

Печать чеков. Принтер для систем кассовых терминалов, авторизации кредитных карт, кухонь/удаленной работы

Записывающий принтер. Регистрация данных, измерительное оборудование

Мобильная печать. питание от сети 12 В

Печать этикеток. Версия для перфорированной бумаги

Область применения DP8340

- Чековый принтер: POS-системы, сфера питания, удаленный принтер
- Переносной принтер: независимый источник питания
- Принтер для отчетов: запись данных, измерений
- Графическая печать
- Принтер для этикеток: DP8340SD, DP8340SC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод печати	Последовательная ударная матричная 9 игл
Скорость печати	до 2 строк/сек (двунаправленный режим)
Количество колонок	40 (12 симв/дюйм) (48 или 60 опция)
Ширина печати	84.3 мм
Межстрочный интервал	1/6"
Размер символов	12 симв/дюйм
Наборы символов	ASCII 96, международных 64, табличных 64, IBM: специальных 83 табличных 50 (доступны для моделей с параллельным интерфейсом), загрузка 10 (доступны для моделей с параллельным интерфейсом)
Матрица символа	
Обычные	5 x 9 точек
Табличные	6 x 6 точек
IBM табличные	6 x 8 точек (доступны для моделей с параллельным интерфейсом в граф.режиме)
Картридж	Черно-красный(SF-03BR), емкость 800.000 / 400.000 символов
Опция	Черный (SF-03B), емкость 800.000 символов
Скорость подачи бумаги	12 строк/сек
Бумага	
DP8340	Бумажный ролик (ширина 4.5" / 114.3 мм)
DP8340S	Sprocket Fanfold (ширина 4.5" / 114.3 мм)
Диаметр ролика	макс. 3.15" (80 мм)
Толщина	макс. 64 грамм/метр
Число копий	1 оригинал + 1 копия
Надежность	5 млн строк (MCBF) 10 млн строк (CRT MCBF)
Печатающая головка	70 млн символов

Окружающая среда (во время работы)	5°С - 40°С, 10% - 80% RH (без конденсации)
Окружающая среда (хранение)	-20°С - 70°С, 5% - 95% RH (без конденсации)
Буфер данных	~ 1.5 Кб
Интерфейс	Последовательный (RS232C) (20 mA) или параллельный
Размеры (Ш x Д x В)	202 x 200 x 98 (без держателей для бумаги)
Вес	~ 1.9кг
драйвера Windows	присутствуют
Периферия	RS232C - 1 разъем / параллельный 2 разъема (12V / 1A макс.)
Блок питания	DC 12V &+mn; 10% (макс. 2A) 59 x 117 x 36 мм 0.2 кг
Напряжение	
Размеры (Ш x Д x В)	
Вес	

Гарантия 1 год