

## Производитель STAR

### Чековый принтер

### Серия – SP2000



#### Модели в серии SP2000

**SP2320** - одноцветный картридж, без автоотреза

**SP2360** - черно-красный картридж, без автоотреза

**SP2520** - одноцветный картридж, автоотрез

**SP2560** - черно-красный картридж, автоотрез

- 9-игольная двунаправленная матричная печать с возможностью воспроизведения графики
- Чековая печать до 3.1 строки/сек
- Небольшие размеры
- Высокая надежность: MCBF 18 млн строк
- совместим с ESC POS™
- Цвет корпуса - белый или темно-серый
- Упрощенная смена бумаги
- Можно установить датчик конца бумаги, заменить интерфейс
- 38 стандартных кодировок
- 8 Мб Flash ROM для хранения шрифтов, логотипов и макрокоманд

#### Область применения SP2000

- Печать квитанций, журнала, банковских документов
- Принтер для кухни: можно повесить на стену
- Принтер для билетов: двуцветная печать
- Промышленные предприятия
- Сфера услуг: надежность и простота в использовании

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод печати	Последовательная матричная 9 игл
Направление печати	Двунаправленная
Скорость печати	3.1 строки/сек (при 42 колонках, 16.9 симв/дюйм)
Число колонок	40 / 42 / 35
Матрица символа	7x9 (half dot) / 5x9
Наборы символов	95 алф.-цифровых / 32 международных / 128 x 8 графических
Кодовые страницы	38 кодировок
Программируемая ROM	Flash Memory (8 Мбит)
Симв/дюйм	16.9 / 14.1
Размер символов (Ш x В)	1.2 x 2.42 / 1.5 x 2.42
Ширина бумаги	76 +/- 0.5 x диаметр 85 мм
Толщина одной копии	0.07 ~ 0.10 мм
При 2 копиях	оригинал + 1, 0.05-0.08 мм каждый лист, всего менее 0.14
При 3 копиях	оригинал + 2, 0.05-0.08 мм каждый лист, всего менее 0.20
Емкость картриджа	
RC-200P	3.0 млн символов (фиолетовый)
RC-200B	1.2 млн символов (черный)
RC-200RB	0.6 млн (черный), 0.3 млн (красный)
RC-200D	Laundry Ribbon
Режимы	Star Mode, ESC/POS
Интерфейс	RS232C или двунаправленный параллельный
Буфер данных	4 К или 256 байт
Надежность принтера	18 млн строк (CRT MCBF), 5 млн строк (MCBF)
Надежность автоотреза	500,000 операций
Периферия	2 разъема для подкл. денежных ящиков и др. (24V макс. 1A) 1 переключатель
Стандарты EMI	VCCI класс A, FCC класс A, CE
Стандарты безопасности	UL, C-UL, TÜV
Опции	Блок питания 24V, Перематыватель (для журнала) PW2000, скобка для крепления на стену, датчик 'Нет бумаги', Windows и OPOS драйвера
Дополнительные опции	Фискальная память (Space only)
Общие размеры (В x Д x Ш)	173.3 x 252.5 x 160 мм
Вес	1.8 кг (SP2320) 2.0 кг (SP2560)

**Гарантия 1 год**