

Производитель STAR

Принтер подкладной печати

Серия – SP300

Модели в серии SP300

Последовательный интерфейс:

- SP312FD40 - без автоотреза
- SP342FD40 - с автоотрезом
- SP317FD40 - две головки
- SP347FD40 - автоотрез, две головки
- SP349FD40 - вертикальное исполнение, автоотрез
- SP322FD40 - sprocket-версия

Параллельный интерфейс:

- SP312FC40 - без автоотреза
- SP342FC40 - с автоотрезом
- SP317FC40 - две головки
- SP347FC40 - автоотрез, две головки
- SP349FC40 - вертикальное исполнение, автоотрез
- SP322FC40 - sprocket-версия
 - Большая производительность
 - Встроенный блок питания
 - Скорость печати до 5.5 строк/сек (модели SP317 / SP347)
 - Устройство перемотки бумаги для журнала
 - Высокая надежность: MCBF 18 млн строк, надежность печатающей головки 200 млн символов
 - Разъем для подключения двух денежных ящиков
 - Альтернативная модель термопринтеров - TSP552II.



Область применения SP300

- Системы массового обслуживания: печать многослойных документов (1 оригинал + 2 копии)
- Удаленный принтер: применяется на кухне, расположенной в другой части здания (модели SP349)
- Принтер для билетов
- Презентации
- Печать этикеток (модели SP322)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	SP317F / SP347F	SP312F / SP342F	SP322S
Метод печати	Матричная 9 игл		
Направление печати	Двунаправленная		
Количество колонок	40 (15 симв/дюйм)		
Шрифт	5 x 9 или 7 x 9		
Интервалы между точками (мм)	0.340 x 0.353		0.330 x 0.353
Межстрочные интервалы	1/6", 1/8" n144"		1/6", n/72"
Размер симв	15, 12, 8, 6 симв/дюйм		
Скорость печати	5.5 строк/сек	3.2 строк/сек	
Скорость подачи бумаги	~ 3 дюйма/сек		
Картридж Фиолетовый(Стандарт) Черный(Опция) Laundry (Опция)	Кассетный картридж RC300P, 6 млн симв RC300B, 1.6 млн симв RC300D, 600.000симв		
Бумага			
Носитель	Ролик бумаги		Sprocket Fanfold или бумага для этикеток
Материал	Обычная (не копировальная) бумага		Обычная (не копировальная) бумага или для этикеток
Ширина	2.25", 3", 3.25", 57, 76, 82.5 мм		3.5", 89 мм

Диаметр	макс. 85 мм		40 мм Fanfold
Толщина	0.07 - 0.10 мм (Одна копия)		
Копии	оригинал + 2 копии (макс. 0.2 мм) (каждый лист д. б. 0.05 мм - 0.08 мм)		
Надежность	8 млн строк (MCBF), 18 млн строк (CRT MCBF)		
Надежность головки	200 млн симв (шрифт 7 x 9)		
Окружающая среда (во время работы)	0°С - 50°С, 10% - 90% RH (без конденсации)		
Окружающая среда (хранение)	-20°С - 70°С, 5% - 95% RH (без конденсации)		
Блок питания	AC 230V	AC 230V	AC 230V
Потребление энергии	Пик 70W, в среднем 30W во время печати, в среднем 10W ожидание		Пик 60W, в среднем 30W во время печати, в среднем 10W ожидание
Датчик бумаги	Механический переключатель		
Периферия	Для подключения соленоида и др. 2 разъема (24V макс., 1A) 1 переключатель		
Буфер данных	~ 1 Кб	~ 1 Кб	~ 4 Кб (1 строка задается с помощью DIP-переключателей)
RAM Backup	Нет	Нет	Буфер данных ~ на 10 часов (может быть запрещен настройкой DIP-переключателей)
Размеры, мм	169 x 330 x 170 169 x 330 x 176	169 x 330 x 170 169 x 330 x 176	175 x 303 x 196
Вес	4.3 кг / 4.6 кг	4.3 кг / 4.6 кг	3.9 кг
Опции	Перемоточный механизм, опция PW300 Интерфейсная плата (RS422A, 20mA) Скобка для крепления на стену		Интерфейсная плата (RS422A, 20mA)
Интерфейс	Последовательный RS232C или параллельный (RS-422A или 20mA опция)		

Гарантия 1 год