

## Производитель STAR

### Термопринтер

### Серия – TSP100



Революционный принтер – скорость печати графики и печати встроенными шрифтами одинакова – 25 чеков в минуту!

Это позволяет принципиально изменить ситуацию с дизайном: вместо скучных нечитаемых букв можно использовать любые TrueType шрифты, картинки, рамки и повороты текста. Скорость печати от этого не падает!

Все – в одной коробке! Это значит, что Вы не забудете купить необходимые для подключения элементы: кабель, блок питания, инсталляционный диск, разделитель для бумаги шириной 58 мм. Даже настенное крепление и пробный ролик бумаги уже в коробке!

Уникальные возможности драйвера – загрузка картинок и логотипов, замена "на лету" слов и символов в чеке, повороты на 180 градусов, распечатка купонов по ключевым словам в чеке! Для этого не надо ничего программировать – просто поставьте галочку.

**Для программистов:** SDK для включения таких возможностей прямо в ваши программы можно получить БЕСПЛАТНО.



### Технические характеристики Star TSP 143

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Метод печати            | Прямая термopечать                                                |
| Скорость печати         | 125 мм/сек или <b>25 чеков в минуту!</b>                          |
| Цвет корпуса            | Star белый или угольно серый. Другие цвета - при больших заказах. |
| Качество печати         | 203 dpi                                                           |
| Количество колонок      | 48/64 или 53/71                                                   |
| Наборы символов         | ANK 95, 32 Int 128 Graphic плюс восточные                         |
| Кодовые страницы        | 40 в режиме Star Mode; 10+пустая в режиме ESC/POS                 |
| Штрих-коды              | Расширенный режим, 9 вариантов/ PDF417                            |
| Межстрочный интервал    | 3 или 4 мм                                                        |
| Ширина бумаги           | 80 мм стандарт, с направляющими - 58 мм                           |
| Толщина/плотность       | 0,065-0,085 мм/ 65-85 гсм                                         |
| Диаметр ролика          | до 83 мм                                                          |
| Поле печати             | 72 или 50,8 мм соответственно                                     |
| Верхнее поле чека       | 11 мм                                                             |
| Автоотрез               | Гильотина, частичный                                              |
| Драйверы                | Windows, Mac OSX 10.2, Linux CUPS, OPOS, JavaPOS, POS for .NET    |
| Эмуляция                | Star Mode, ESC/POS (дек. 2005)                                    |
| Периферийные устройства | 2 (24В, макс. 1 А)                                                |
| Блок питания            | Встроенный                                                        |
| Интерфейс               | USB, эмуляция RS232C                                              |
| Условия эксплуатации    | 5° - 45°С; влажность 10%-90% без конденсата                       |
| Условия хранения        | -20° - 60°С; влажность 10%-90% без конденсата                     |
| Размеры                 | 142 x 204 x 132 мм                                                |
| Вес (модели 143/113)    | 1,73/1,56 кг                                                      |
| Стандарты безопасности  | UL, C-UL, TUV, FCC, VCCI, EN55022, CE, CB                         |
| Надежность              | MCBF 60 млн строк, головка 100 км, нож - 1 млн отрезков           |
| Опции                   | <b>НЕ НУЖНЫ! ВСЕ ВКЛЮЧЕНО В СТАНДАРТНУЮ ПОСТАВКУ</b>              |

**Гарантия 1 год**