

Производитель STAR

Термопринтер

Серия – TSP400



TSP412ZD - последовательный интерфейс

TSP442ZD - последовательный интерфейс, автоотрез

Универсальный термопринтер широкого применения. Обладает высокой надежностью, печатает на бумаге плотностью до 150 гр. Это позволяет использовать данный принтер для печати билетов, купонов, наклеек, в том числе и со штрих-кодом. Также выпускается безкорпусная версия с увеличенным ролением бумаги - TUP492. Принтер поддерживает два режима печати - Line и Page. В Page Mode сначала формируется образ этикетки, а затем можно распечатывать этикетки с различным содержанием.

- Небольшая цена
- Можно установить параллельный интерфейс или RS422A
- Высокая скорость печати: 3.1 дюйм/сек (80 мм/сек)
- Вмещает большое количество бумаги
- Можно выбрать ширину бумаги (от 60 до 82 мм)

Область применения

- Двумерные штрих-коды, прайсы, накладные
- Системы массового обслуживания: быстрая чековая печать
- Музеи, театры, кино: печать билетов и приглашений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод печати	Прямая термopечать
Скорость печати	80 мм/сек (макс.), 40 мм/сек (мин.) опция
Разрешение	8 x 8 точек/мм, 203 dpi
Ширина бумаги	line mode: 75 мм (макс.), page mode: 80 мм
Количество колонок	Line mode: 40 (макс. 50), page mode: 80
Кодировки / наборы символов	ASCII, международные символы, графические символы
Штрих-коды	EAN, JAN, UPC, Code 39, ITF, Code 128, Code 93, двумерные штрих-коды (PDF417) опция
Матрица символа	8 x 16 точек, 16 x 24 точки, 24 x 32 точки
Бумага	
Ширина	60 мм - 82 мм (регулируется)
Толщина	0.06 мм - 0.15 мм
Внешний диаметр ролика	115 мм (макс.)
Внутренний диаметр	25.4 мм, 1 дюйм
Плотность	до 150 грамм/метр
Шаг подачи бумаги	3 мм/4 мм, п/8 мм (программируемый)
Буфер данных	8 Кб
Интерфейс	RS232C, опция; параллельный или RS422A
Размеры (Ш x Д x В)	TSP412: 178 x 226 x 256 мм TSP442: 178 x 244 x 256 мм
Вес	TSP412 - 3.4 кг, TSP442 - 3.7 кг
Блок питания	Встроенный, 230V AC, 50/60 Hz
Надежность	10 млн строк (MCBF) 38 млн строк - (CRT MCBF)
Надежность печатающей головки	50 км
Окружающая среда (во время работы)	5°С - 40°, 25% - 85% RH (без конденсации)
Окружающая среда (хранение)	-20°С - 60°, 10% - 90% RH (без конденсации)
Автоотрез TSP442Z	300.000 операций (полная обрезка)
Аксессуары	Двойная термобумага, Модель с открытым корпусом TUP400 для мультимедийных киосков Windows и OPOS-драйвера, Подача бумаги с внешнего ролика, Модульный разъем для денежных ящиков: 6 штырьков, 24V макс., 1A
Сенсоры	передаточный сенсор для меток, датчик "Черной метки"

Гарантия 1 год