

Производитель STAR Термопринтер Серия – TSP600

Модели в серии TSP600

TSP613 - без автоотреза,

TSP643 - с автоотрезом

Обе модели имеют подключаемый последовательный / параллельный интерфейс, белый или темно-серый корпус. Производятся модели и с USB-интерфейсом.

- Недорогая качественная термопечать
- Скорость печати - 100 мм/сек
- Есть драйвера для Windows 95/98, 2000, ME, NT4.0, OPOS, Java-POS и Linux CUPS
- Простая смена бумаги
- Можно установить ролик бумаги шириной 58 см (стандарт - 80 мм)
- Двухцветная печать (черно-красная или черно-синяя)
- Высокоскоростной драйвер для растровых изображений Windows. Позволяет выводить шрифты Windows так же быстро, как встроенные

Область применения TSP600

- Системы массового обслуживания: магазины, банки, автозаправки
- Сфера услуг, общественного питания



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод печати	Прямая термопечать
Скорость печати	100 мм/сек (31 строка/сек)
Высокоскоростная обработка	Процессор Star с 8 Мбит Flash-памяти
Разрешение	203 dpi (8 точек/мм)
Двухцветная печать	Черно-красная / Черно-синяя (требуется специальная бумага)
Количество колонок	Star Mode: шрифт A 48, ESC/POS: шрифт A: 42, шрифт B: 64
Кодировки / наборы символов	ANK 95, 32 международных кодировки, 128 графических символов
Международные кодовые страницы	Star Mode = 40, ESC/POS = 6 + 1 можно добавить
Штрих-коды	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, Code 39, Code 128, 2 of 5, NW-7 Codabar, ESC/POS
Межстрочный интервал	3 или 4 мм, или программируемый 1/8"
Бумага	
Ширина	80 мм стандарт / 58 мм опция
Толщина / вес	0.065 - 0.085 мм / 65 - 85 грамм/метр
Диаметр ролика	до 90 мм
Загрузка	Методом 'Drop-in'
Датчики бумаги	Стандарт: 'Мало бумаги' и 'Нет бумаги'
Максимальная ширина печати	80 мм = 72 мм (стандарт), 58 мм опция = 50.8 мм
Верхнее поле	TSP613 - 13 мм / TSP643 - 14 мм (по умолчанию), TSP613 - настраиваемое поле 3 мм
Автоотрез	Частичная обрезка
Хранение логотипов	2 Мбит Flash ROM с дружественными утилитами
Flash ROM	8 Мбит Flash ROM
Драйверы	Растровый драйвер Windows 95/98/ME/NT4.0, Windows 2000, OPOS, Java-POS, поддержка Linux CUPS
Интерфейс	Последовательный или параллельный, USB и 9 pin RS232C опция
Эмуляция	Star Line Mode и ESC/POS
Периферия	2 разъема (24V макс., 1A), 1 переключатель
Потребление энергии	Во время работы ~1.3, ожидание ~0.5A
Рабочая температура	t°: 5° - 45°
Влажность	10% - 90% RH (без конденсации)
Окружающая среда (хран.)	t°: -20° - 60°
Влажность	10% - 90% RH
Размеры (Ш x Д x В)	142 x 199 x 132 мм
Стандарты	UL, C-UL, TÜV, FCC, VCCI, EN55022, CE
Надежность	60 млн. строк (CRT MCBF), 20 млн. строк (MCBF)
Автоотрез	1/2 млн. операций (MCBF) (толщина бумаги 0.065 - 0.085 мм)
Опции	USB и последовательный интерфейс RS232C 9 pin (устанавливается пользователем). Держатель для бумаги шириной 58 мм, Вертикальные / настенные крепления Белый или темно-серый корпус

Гарантия 1 год