

Производитель STAR

Многоформатный термопринтер

Серия – TSP800



Модели в серии TSP800

TSP847D - последовательный интерфейс

TSP847C - параллельный интерфейс

- Скорость печати 150 мм/сек
- Небольшие размеры: ширина 180 мм, длина 213 мм, высота 148 мм
- Быстрая работа как под DOS, так и под Windows
- Подходит для штрих-кодов, этикеток: печатает на плотной бумаге (до 150 грамм/метр)
- Автоотрез
- Используется бумага шириной 115 мм (можно 80 мм)
- Эмуляция режима ESC/POS (стандартного и "super large")
- Новый режим Star (комбинация режимов "line" и "page" с возможностью выбора формата бумаги)
- Есть драйвера для OPOS, Java-POS и Linux CUPS
- Новый растровый драйвер
- Flash-память для хранения нескольких логотипов и для пользовательских шрифтов
- Можно поставить вертикально, прикрепить на стену
- Простая замена бумаги методом "Drop-in"
- Внутренний / внешний механизм подачи бумаги (внешний - для роликов большей емкости и чтобы не повредить принтер во время замены бумаги)
- Возможность двцветной печати - на специальной бумаге (черно-красная или черно-синяя). Достигается за счет разной температуры нагрева термоэлемента: при высоком уровне - черный цвет, при низком - красный или синий.
- Белый или темно-серый корпус

Матричным аналогом является DP8340

Область применения TSP800

- Принтер для информационных киосков
- Печать штрих-кодов, этикеток
- Печать билетов в музеях, театрах, кинотеатрах, выставках
- Удаленный принтер
- Ведение журналов, протоколирование данных

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод печати	Прямая термopечать
Скорость печати	макс. 150 мм/сек (35 строк/сек) при 6 строках/дюйм
Скорость подачи бумаги	150 мм/сек
Количество колонок	до 92 колонок (в зависимости от драйвера)
Разрешение	203 dpi (8 точек/мм)
Матрица символа	ANK. 12 x 24. IBM Graphic 12 x 32
Наборы символов	ANK 95, 32 Int 128 Graphic
Ширина бумаги	104 мм / 832 точки
Кодировки / наборы символов	37 кодовых страниц, Katakana, IBM
Штрих-коды	9 (опциональный PDF-417)
Межстрочный интервал	3 или 4 мм или программируемый - 1/8"
Flash ROM / SRAM	2 x 8 Мб + 2 x 1 Мб Static RAM
Бумага	
Ширина	112 мм
Диаметр ролика	100 мм
Толщина	0.065 - 0.15 мм, 63 - 150 грамм/метр
Загрузка	Метод 'Drop-in'

Надежность Принтер	37 млн строк (CRT MCBF), 12.5 млн строк (MCBF)
Печатающая головка	100 км
Автоотрез	65 ~ 75µm. 1 млн операций 75 ~ 100µm. 0.6 млн операций 100 ~ 130µm. 0.3 млн операций 130 ~ 150µm. 0.15 млн операций
Эмуляция	Star Mode, DP8340 Mode и ESC/POS
Интерфейс	Последовательный RS-232C, параллельный, USB, 9-pin RS232C
Буфер данных	4 Кб / 8 Кб / 1 строка на выбор
Периферия	Разъем для 2 денежных ящиков + переключатель
Стандарты	UL, C-UL, TUV.
EMI	FCC, VCCI, EN55022, CE marking
Драйверы	Windows 95/98/NT, OPOS, Java - POS, поддержка Linux CUPS, растровый драйвер
Окружающая среда (во время работы)	t°: 5°C - 45°C, 10% - 90% RH (без конденсации)
Окружающая среда (хранение)	t°: -20°C - 60°C, 10% - 90% RH (без конденсации)
Блок питания	24V DC +/- 10%
Потребление энергии	~ 1.8A во время печати, ~ 0.1A ожидание
Опции	Блок питания 24V Скобка для крепления на стену Подставка для вертикальной установки Белый или темно-серый корпус Руководство по установке (для бумаги 82.5, 80 и 58 мм, бумаги для билетов или этикеток) Интерфейсы USB или 9pin RS232C
Дополнительные функции	Хранение логотипов в памяти Подача бумаги внешнего ролика Сенсор 'Мало бумаги' Сенсор 'Черной метки' Полная или частичная обрезка
Размеры (Ш x Д x В)	180 x 213 x 148 мм
Вес	1.7 кг (без бумаги)

Гарантия 1 год