

Производитель STAR Чековый термопринтер Серия – TUP400

Модели в серии TUP400

TUP492Z - открытый корпус, направляющая для бумаги

TUP452Z - открытый корпус, автоотрез



Star Micronics выпускает две модели термопринтеров для киосков:

TUP492 и TUP452, специально разработанные для общественно-

ориентированных систем киосков.

Механизм принтера TUP492 позволяет распечатывать документы длиной от 5 см до 1 м без замятия бумаги. Чтобы предотвратить возможный ущерб от неправильного обращения с принтером, документ выдается после того, как он полностью напечатается.

- Скорость печати 80 мм/сек
- Большая емкость ролика: внешний диаметр до 203 мм
- TUP492Z предотвращает замятие бумаги и позволяет выводить документы разной длины
- TUP492Z работает с плотной бумагой (до 100 грамм/метр)
- Двухнаправленный параллельный интерфейс или RS232C
- Снабжен сенсором бумаги
- Новый процессор для ускорения печати графики в Windows-приложениях
- Датчик "черной метки"
- Размеры: ширина 85 мм, длина 130 мм, высота 45 мм

Матричный аналог TUP492 - UP389.



Область применения TUP400

- Билетные киоски и купонные автоматы
- Машины по продаже лотерейных билетов
- Информационные киоски, оснащенные вычислительной техникой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод печати	Прямая термopечать
Скорость печати	80 мм/сек (макс.), 40 мм/сек (мин.) на выбор. 2 дюйма/сек, 16.7 дюймов/сек макс.
Количество колонок	макс. 80 (Page Mode)
Разрешение	8 x 8 точек/мм, 203 dpi
Ширина бумаги	макс. 80 мм, мин. 58 мм
Бумага	
Носитель	Ролик термобумаги
Ширина	3.25" / 82.5 мм
Толщина	0.06 мм - 0.10 мм / 63 - 100 грамм/метр
Диаметр ролика	Внешний: 203 мм макс., внутренний: 35 мм
Датчики бумаги	'Мало бумаги' (2 уровня), 'Нет бумаги'
Кодировки / наборы символов	ASCII, международные символы, графические символы
Штрих-коды	EAN-8, EAN-13, UPC, Code 39, ITF, Code 93, Code 128, NW-7
Интерфейс	Двухнаправленный параллельный (IEEE 1284-совместимый) или RS232C (RS-422A опция)
Буфер данных	8 Кб
Надежность	
МСВФ	10 млн строк
Печатающая головка	100 км (при печати на 12% площади)
Автоотрез	300.000 операций (мин.)
Окружающая среда(во время работы)	5°C - 40°C. 25% - 80% (без конденсации)
Окружающая среда (хранение)	-20°C - 60°C. 10% - 90% (без конденсации)

Блок питания	24V 3A
Размеры (Ш х Д х В)	TUP452Z: 173 х 325 х 254 мм; TUP492Z: 173 х 382 х 254 мм
Потребление энергии	60W (пик 24А, в среднем 2А или менее)
Вес (~)	TUP452Z: 3.1 кг; TUP492Z: 3.5 кг
Метод печати	Прямая термопечать
Скорость печати	80 мм/сек (макс.), 40 мм/сек (мин.) на выбор. 2 дюйма/сек, 16.7 дюймов/сек макс.
Количество колонок	макс. 80 (Page Mode)
Модель с презентером	TUP492Z

Гарантия 1 год