

Производитель STAR Чековый термопринтер Серия – TUP900



- Открытый механизм
- Прямая термопечать
- Каждый модуль принтера доступен как отдельный продукт (механизм TMP900, презентер PR900, управляющая панель TBD900, блок питания PBD-9)
- Высокая скорость печати 150 мм/сек
- Регулируемая ширина бумаги от 79.5 мм до 111.5 мм
- Режимы: Star Mode (line mode, raster mode) и ESC/POS (включая page mode и raster mode)
- Возможность печати графики в Windows с высокой скоростью
- Опция - USB интерфейс
- Датчики 'черной метки' и 'нет бумаги'
- Возможность печати на плотной бумаге до 0.15 мм
- Простая полуавтоматическая загрузка бумаги
- Механизмы легко доступны
- Есть датчики состояния принтера

Область применения

- Билетные киоски и купонные автоматы
- Машины по продаже лотерейных билетов
- Информационные киоски, оснащенные вычислительной техникой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод печати	Прямая термопечать
Направление печати	Однонаправленная с фрикционной подачей
Позиция печати	В центре области печати
Верхнее поле	15 мм (возможно 3 мм настройкой ключей памяти)
Скорость печати	до 150 мм/сек
Скорость подачи бумаги	до 150 мм/сек
Надежность	CRT 1.5 млн строк, MCBF 37 млн строк
Спецификации бумаги	
Тип	Термобумага
Носитель	Бумажный ролик
Ширина	79.5 ± 0.5 мм - 111.5 ± 0.5 мм (регулируемая)
Спецификации автоотреза	
Обрезка	Полная или частичная
Толщина бумаги	65 г/м ² - 150 г/м ²
Надежность	бумага 65 - 100 г/м ² : 1 млн операций
Датчики	'Нет бумаги' датчик 'черной метки'
Спецификации печатающей головки	
Разрешение	203 dpi
Ширина области печати	до 104 мм
Надежность	100 млн символов, 100 км
Надежность презентера	1 млн операций
Режимы	STAR (line mode, raster graphic mode), ESC/POS
Двухцветная печать	Черно-красная или черно-синяя на спец. термобумаге
Кодировки (таблицы символов)	95 алф.-цифровых, 128 графических, 32 международных
Штрих-коды	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, ITF, CODE39, CODE93, CODABAR (NW-7), PDF417, Maxicode, QR
Интерфейс	2-направленный параллельный (совм. с IEEE1284), RS232C, USB, послед. 9 игл
Размеры (Ш x В x Д) мм	без презентера: 162.5 x 94 x 50; с презентером 179.2 x 94 x 100.2
Напряжение питания	24 V DC ± 10%
Метод печати	Прямая термопечать
Направление печати	Однонаправленная с фрикционной подачей
Драйверы	Windows 95/98, 2000, XP, NT 4.0, OPOS

Гарантия 1 год