

Пороизводитель ZEBRA Термотрансферный принтер Модель – 140XIIIPlus



Отличительные характеристики

1. Самый высокопроизводительный принтер.
2. Самая высокая скорость печати - 305 мм/сек - среди принтеров Zebra этого класса.
3. Разрешение (качество печати) - 203 dpi.
4. Ширина печати до 128 мм.
5. Возможность круглосуточной эксплуатации без дополнительного обслуживания.
6. Стальной корпус позволяет эксплуатировать принтер в самых экстремальных условиях.
7. При помощи микросервера печати ZebraNet можно подключить принтер к компьютеру любой платформы по сети.
8. Язык программирования ZPL II позволяет встраивать 140XIII в любые открытые системы.
9. Два 32-х битных микропроцессора позволяют печатать штриховые коды высокой плотности.
10. Прозрачное боковое окошко для слежения за расходными материалами.
11. Дополнительное оборудование: нож с накопителем этикеток, отделитель этикеток, смотчик, держатель рулона этикеток, память до 9 Мб.
12. Интерфейс аппликатора позволяет использовать принтер вместе с автоматическим аппликатором.

Назначение

- тяжелая промышленность
- логистический контроль
- торговля
- инвентаризация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печать	Принцип	термопечать (без красящей ленты, на этикетках из термочувствительной бумаги) или термотрансферная печать (с использованием красящей ленты)
	Скорость печати	305мм/сек
	Ширина печати (максим.)	до 128 мм
	Длина печати (максим.)	до 991 мм
	Разрешение (качество)	203 dpi
	Интерфейс	параллельный (Centronics) и последовательные (RS232, RS422, RS485)
Другие базовые характеристики	Память, процессор и др.	PCMCIA –карта 8Мб PC-карта 8Мб DRAM расширение 32-х битные микропроцессоры RISC и CISC Интерфейс аппликатора
Штрих-коды	Печатает следующие линейные типы (символики) штрих-кода:	- o Code 11 - o Code 39 - o Code 93 - o Code 128 - o ISBT-128 - o Standard 2 of 5 - o Interleaved 2 of 5 (ITF) - o Industrial 2 of 5 - o UPC, UPC-A, UPC-E, с дополнительными 2 и 5 символами - o EAN-8, EAN-13, с дополнительными 2 и 5 символами - o POSTNET - o Plessey - o LOGMARS

		o MSI
Штрих-коды	Двухмерные:	- o DataMatrix - o MaxiCode - o PDF417 - o Micro PDF - o Code 49 - o CODABLOCK - o QR Code
Расходные материалы	Ширина этикетки/ленты	40 мм - 140 мм
	Толщина этикетки/ленты	0.076 мм - 0.305 мм
	Внешний диаметр рулона	203мм
	Внутренний диаметр втулки рулона	76мм
Красящая лента	Длина рулона (максимум)	450м
	Ширина рулона	40 мм - 130 мм
	Внешний диаметр втулки	81,3м
	Внутренний диаметр втулки	25,4мм
Физические параметры принтера	Ширина	283,2 мм
	Длина	495 мм
	Высота	393,7 мм
	Вес	25кг
	Корпус принтера	стальной
Условия эксплуатации	Рабочая температура	5°C - 40°C
	Температура хранения/транспортировки	от -40°C до 60°C

Гарантия 1 год