

Производитель ZEBRA Термотрансферный принтер Модель – 170XiIIIPlus



Отличительные характеристики

1. Скорость печати - 203 мм/сек.
2. Разрешение (качество печати) - 300 dpi.
3. Ширина печати до 168 мм.
4. Возможность круглосуточной эксплуатации без дополнительного обслуживания.
5. Стальной корпус позволяет эксплуатировать принтер в самых экстремальных условиях.
6. При помощи микросервера печати ZebraNet можно подключить принтер к компьютеру любой платформы по сети.
7. Язык программирования ZPL II позволяет создать образ этикетки.
8. Два 32-х битных микропроцессора позволяют печатать штриховые коды высокой плотности.
9. Прозрачное боковое окошко для слежения за расходными материалами.
10. Дополнительное оборудование: нож с накопителем этикеток, отделитель этикеток, смотчик, держатель рулона этикеток, память до 9 Мб.
11. Интерфейс аппликатора дает возможность использовать принтер вместе с автоматическим аппликатором.



Назначение

- Большая ширина печати делает принтер идеальным для самых разнообразных применений
- тяжелая промышленность
- торговля
- инвентаризация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печать	Принцип	термопечать (без красящей ленты, на этикетках из термочувствительной бумаги) или термотрансферная печать (с использованием красящей ленты)
	Скорость печати	203 мм/сек
	Ширина печати (максим.)	до 168 мм
	Длина печати (максим.)	до 991 мм
	Разрешение (качество)	203 dpi
	Интерфейс	параллельный (Centronics) и последовательные (RS232, RS422, RS485)
Другие базовые характеристики	Память, процессор и др.	PCMCIA –карта 8Мб PC-карта 8Мб DRAM расширение 32-х битные микропроцессоры RISC и CISC Интерфейс аппликатора
Штрих-коды	Печатает следующие линейные типы (символики) штрих-кода:	- o Code 11 - o Code 39 - o Code 93 - o Code 128 - o ISBT-128 - o Standard 2 of 5 - o Interleaved 2 of 5 (ITF) - o Industrial 2 of 5 - o UPC, UPC-A, UPC-E, с дополнительными 2 и 5 символами - o EAN-8, EAN-13, с дополнительными 2 и 5 символами - o POSTNET - o Plessey - o LOGMARS - o MSI

Штрих-коды	Двухмерные:	- o DataMatrix - o MaxiCode - o PDF417 - o Micro PDF - o Code 49 - o CODABLOCK - o QR Code
Расходные материалы	Ширина этикетки/ленты	51 мм - 180 мм
	Толщина этикетки/ленты	0.076 мм - 0.305 мм
	Внешний диаметр рулона	203мм
	Внутренний диаметр втулки рулона	76мм
Красящая лента	Длина рулона (максимум)	450м
	Ширина рулона	51 мм - 170 мм
	Внешний диаметр втулки	81,3мм
	Внутренний диаметр втулки	25,4мм
Физические параметры принтера	Ширина	334,4 мм
	Длина	495 мм
	Высота	393,7 мм
	Вес	30,5кг
	Корпус принтера	стальной
Условия эксплуатации	Рабочая температура	5°C - 40°C
	Температура хранения/транспортировки	от -40°C до 60°C

Гарантия 1 год