

Производитель ZEBRA Термотрансферный принтер Модель – 90XIIIPlus



Отличительные характеристики

1. Разрешение (качество печати) - 300 dpi.
2. Скорость печати составляет 203 мм/сек.
3. Принтер с шириной печати до 87 мм.
4. Возможность круглосуточной эксплуатации без дополнительного обслуживания.
5. Корпус из стали большой толщины делает принтер устойчивым к сильным ударам, грязи, пыли и химическим растворителям.
6. Прозрачное боковое окошко для слежения за расходными материалами.
7. Дополнительно можно установить: нож с накопителем этикеток, отделитель этикеток, смотчик, держатель рулона этикеток и увеличить: память до 9 Мб и разрешение печати до 600 dpi.
8. Интерфейс аппликатора позволяет использовать принтер вместе с автоматическим аппликатором.
9. Сетевая карта ZebraNet Print Server II дает возможность работать в различных сетях (Novell, UNIX, Windows).
10. Используя RS485, можно объединить несколько принтеров с выходом на один компьютер.
11. Принтер может печатать не только на материалах в рулонах, но и на сложенной бумаге при использовании специального приспособления.
12. Предназначен для любых применений, где требуется печать свыше 100 тысяч этикеток в день.



Назначение

- Печатает на узких этикетках (лентах) штрих-коды с высоким разрешением (этикетки на фармацевтические упаковки, химические пробирки, запасные детали и ювелирные изделия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печать	Принцип	термопечать (без красящей ленты, на этикетках из термочувствительной бумаги) или термотрансферная печать (с использованием красящей ленты)
	Скорость печати	203 мм/сек
	Ширина печати (максим.)	до 87 мм
	Длина печати (максим.)	до 991 мм
	Разрешение (качество)	300 dpi
	Интерфейс	параллельный (Centronics) и последовательные (RS232, RS422, RS485)
Другие базовые характеристики	Память, процессор и др.	1 Мб RAM память (опция до 9 Мб) PCMCIA –карта 32-х битные микропроцессоры RISC и CISC Интерфейс аппликатора
Штрих-коды	Печатает следующие линейные типы (символики) штрих-кода:	- o Code 11 - o Code 39 - o Code 93 - o Code 128 - o ISBT-128 - o Standard 2 of 5 - o Interleaved 2 of 5 (ITF) - o Industrial 2 of 5 - o UPC, UPC-A, UPC-E, с дополнительными 2 и 5 символами - o EAN-8, EAN-13, с дополнительными 2 и 5 символами - o POSTNET - o Plessey - o LOGMARS - o MSI

Штрих-коды	Двухмерные:	o DataMatrix
		o MaxiCode
Расходные материалы	Ширина этикетки/ленты	20 мм - 90 мм
	Толщина этикетки/ленты	0.076 мм - 0.305 мм
	Внешний диаметр рулона	203мм
	Внутренний диаметр втулки рулона	76мм
	Длина рулона (максимум)	450м
Красящая лента	Ширина рулона	20 мм - 87 мм
	Внешний диаметр втулки	81мм
	Внутренний диаметр втулки	25,4мм
	Длина	495 мм
Физические параметры принтера	Высота	393,7 мм
	Вес	22,7кг
	Корпус принтера	стальной
	Рабочая температура	5°C - 40°C
	Температура хранения/транспортировки	от -40°C до 60°C

Гарантия 1 год