

Производитель ZEBRA Термотрансферный принтер Модель – 96XiIIIPlus



Отличительные характеристики

1. Высокое разрешение (качество печати) - 600 dpi.
2. Скорость печати составляет 102 мм/сек.
3. Ширина печати до 81 мм.
4. Длина печати - 508 мм.
5. Возможность круглосуточной эксплуатации без дополнительного обслуживания.
6. Стальной корпус делает принтер устойчивым к сильным ударам, грязи, пыли и химическим растворителям.
7. Прозрачное боковое окошко для слежения за расходными материалами.
8. Дополнительное оборудование: отделитель этикеток, внутренний смотчик рулона этикеток, держатель рулона этикеток, память до 9 Мб.
9. Интерфейс аппликатора позволяет использовать принтер вместе с автоматическим аппликатором.
10. Сетевая карта ZebraNet Print Server II дает возможность работать в различных сетях (Novell, UNIX, Windows).
11. Принтер может печатать не только на материалах в рулонах, но и на сложенной бумаге при использовании специального приспособления.
12. Предназначен для любых применений, где требуется печать свыше 100 тысяч этикеток в день

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печать	Принцип	термопечать (без красящей ленты, на этикетках из термочувствительной бумаги) или термотрансферная печать (с использованием красящей ленты)
	Скорость печати	102 мм/сек
	Ширина печати (максим.)	до 81 мм
	Длина печати (максим.)	до 508 мм
	Разрешение (качество)	600 dpi
	Интерфейс	параллельный (Centronics) и последовательные (RS232, RS422, RS485)
Другие базовые характеристики	Память, процессор и др.	2 Мб RAM память (опция до 9 Мб) PCMCIA –карта 32-х битные микропроцессоры RISC и CISC Интерфейс аппликатора
Штрих-коды	Печатает следующие линейные типы (символики) штрих-кода:	<ul style="list-style-type: none"> o Code 11 o Code 39 o Code 93 o Code 128 o ISBT-128 o Standard 2 of 5 o Interleaved 2 of 5 (ITF) o Industrial 2 of 5 o UPC, UPC-A, UPC-E, с дополнительными 2 и 5 символами o EAN-8, EAN-13, с дополнительными 2 и 5 символами o POSTNET o Plessey o LOGMARS o MSI

Штрих-коды	Двухмерные:	<ul style="list-style-type: none"> o DataMatrix o MaxiCode o PDF417 o Micro PDF o Code 49 o CODABLOCK o QR Code 							
	Расходные материалы	<table border="1"> <tr> <td>Ширина этикетки/ленты</td> <td>20 мм - 90 мм</td> </tr> <tr> <td>Толщина этикетки/ленты</td> <td>0.076 мм - 0.305 мм</td> </tr> <tr> <td>Внешний диаметр рулона</td> <td>203мм</td> </tr> <tr> <td>Внутренний диаметр втулки рулона</td> <td>76мм</td> </tr> </table>	Ширина этикетки/ленты	20 мм - 90 мм	Толщина этикетки/ленты	0.076 мм - 0.305 мм	Внешний диаметр рулона	203мм	Внутренний диаметр втулки рулона
Ширина этикетки/ленты	20 мм - 90 мм								
Толщина этикетки/ленты	0.076 мм - 0.305 мм								
Внешний диаметр рулона	203мм								
Внутренний диаметр втулки рулона	76мм								
Красящая лента	Длина рулона (максимум)	450м							
	Ширина рулона	20 мм - 87 мм							
	Внешний диаметр втулки	81мм							
	Внутренний диаметр втулки	25,4мм							
Физические параметры принтера	Ширина	232,4 мм							
	Длина	495 мм							
	Высота	393,7 мм							
	Вес	22,7кг							
	Корпус принтера	стальной							
Условия эксплуатации	Рабочая температура	5°C - 40°C							
	Температура хранения/транспортировки	от -40°C до 60°C							

Гарантия 1 год