

Производитель ZEBRA Термотрансферный принтер Модель – 220XiIIIPlus



Отличительные характеристики:

1. Самый широкий принтер: ширина печати достигает 216 мм.
2. Скорость печати - 254 мм/сек.
3. Разрешение (качество печати) - 203 dpi.
4. Возможность круглосуточной эксплуатации без дополнительного обслуживания.
5. Идеален для печати химических этикеток, стандартных этикеток на металлические изделия, транспортных этикеток, этикеток на контейнеры и паллеты, а также этикеток, расположенных на ленте принтера в несколько рядов.
6. Стальной корпус позволяет эксплуатировать принтер в самых экстремальных условиях.
7. При помощи микросервера печати ZebraNet можно подключить принтер к компьютеру любой платформы по сети.
8. Язык программирования ZPL II позволяет создать образ этикетки.
9. Два 32-х битных микропроцессора позволяют печатать штриховые коды высокой плотности.
10. Прозрачное боковое окошко для слежения за расходными материалами.
11. Дополнительное оборудование: нож с накопителем этикеток, интерфейс аппликатора, отделитель этикеток, внутренний смотчик, память до 9 Мб.
12. Интерфейс аппликатора дает возможность использовать принтер вместе с автоматическим аппликатором.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печать	Принцип	термопечать (без красящей ленты, на этикетках из термочувствительной бумаги) или термотрансферная печать (с использованием красящей ленты)
	Скорость печати	254 мм/сек
	Ширина печати (максим.)	до 216 мм
	Длина печати (максим.)	до 991 мм
	Разрешение (качество)	203 dpi
	Интерфейс	параллельный (Centronics) и последовательные (RS232, RS422, RS485)
Другие базовые характеристики	Память, процессор и др.	PCMCIA –карта 8Мб PC-карта 8Мб DRAM расширение 32-х битные микропроцессоры RISC и CISC Интерфейс аппликатора
Штрих-коды	Печатает следующие линейные типы (символики) штрих-кода:	- o Code 11 - o Code 39 - o Code 93 - o Code 128 - o ISBT-128 - o Standard 2 of 5 - o Interleaved 2 of 5 (ITF) - o Industrial 2 of 5 - o UPC, UPC-A, UPC-E, с дополнительными 2 и 5 символами - o EAN-8, EAN-13, с дополнительными 2 и 5 символами - o POSTNET - o Plessey - o LOGMARS - o MSI

Штрих-коды	Двухмерные:	- o DataMatrix - o MaxiCode - o PDF417 - o Micro PDF - o Code 49 - o CODABLOCK - o QR Code
Расходные материалы	Ширина этикетки/ленты	108 мм - 224 мм
	Толщина этикетки/ленты	0.076 мм - 0.305 мм
	Внешний диаметр рулона	203мм
	Внутренний диаметр втулки рулона	76мм
Красящая лента	Длина рулона (максимум)	450м
	Ширина рулона	108 мм - 220 мм
	Внешний диаметр втулки	81,3мм
	Внутренний диаметр втулки	25,4мм
Физические параметры принтера	Ширина	397,5 мм
	Длина	495 мм
	Высота	393,7 мм
	Вес	32,7кг
	Корпус принтера	стальной
Условия эксплуатации	Рабочая температура	5°C - 40°C
	Температура хранения/транспортировки	от -40°C до 60°C

Гарантия 1 год