



Производитель ZEBRA Термотрансферный принтер Модель – TLP 2746e



Отличительные характеристики:

1. Новый термотрансферный принтер TLP 2746e - это ничто иное, как модернизированная модель уже хорошо известного и популярного принтера TLP 2746 без изменения стоимости.
2. TLP 2746e печатает с тем же высоким качеством исполнения, что и предыдущая модель, но теперь ещё и оборудован: дополнительным окошком для слежения за расходными материалами, расширенной памятью - 1MB Flash и 512KB SRAM, интерфейсом USB.
3. Имеется датчик износа печатающей головки, одометр (фиксатор "пробега" принтера) и улучшенный держатель рулона красящей ленты.
4. Базовая конфигурация принтера TLP 2746e включает также внутренний смотчик и отделитель напечатанных этикеток, регулируемый датчик расходных материалов и программное обеспечение для создания изображения на этикетке.
5. Функция автоматической калибровки позволяет принтеру подстраиваться под любой размер этикетки без вмешательства со стороны оператора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печать	Принцип	термопечать (без красящей ленты, на этикетках из термочувствительной бумаги) или термотрансферная печать (с использованием красящей ленты)
	Скорость печати	до 152 мм/сек
	Ширина печати (максим.)	До 104 мм
	Разрешение (качество)	203 dpi
	Язык программирования	ASCII EPL2
	Интерфейс	RS-232C (DB9) Centronics USB
Другие базовые характеристики	Память, процессор	1MB Flash памяти, 512K SRAM - два 16-ти битных процессора
Штрих-коды	Печатает следующие линейные типы (символики) штрих-кода:	- Code 39 - Code 93 - Code 128 - Interleaved 2 of 5 - UPC, UPC-A, UPC-E, с дополнительными 2 и 5 символами - UCC/EAN-128 - POSTNET - Plessey - German Post
	Двухмерные:	- MaxiCode - PDF417
Расходные материалы	Ширина этикетки	До 114мм
	Толщина этикетки	0,08 мм - 0,18 мм
	Внешний диаметр рулона	203мм
	Внутренний диаметр втулки рулона	76мм

Красящая лента	Длина рулона (максимум)	362м
	Ширина рулона	33 мм - 110 мм
	Внешний диаметр втулки	71 мм
	Внутренний диаметр втулки	25,4 мм
	Красящий слой	снаружи (out)
Физические параметры принтера	Ширина	241мм
	Длина	425мм
	Высота	314мм
	Вес	13кг
	Корпус принтера	пластик ABS
Условия эксплуатации	Рабочая температура	5°C - 40°C
	Температура хранения/транспортировки	от -40°C до 60°C
	Относительная влажность при эксплуатации	от 10% до 80% без конденсации

Гарантия 1 год