

Весы напольные DB-II

Производитель фирма CAS (Корея)

- Выборка массы тары из диапазона взвешивания
- Двухдиапазонный режим работы
- Усреднение показаний при нестабильной нагрузке
- Счетный режим работы
- Взвешивание по допуску с звуковой сигнализацией
- Взвешивание в процентах
- Суммирование результатов
- Установка времени
- Автоматическое отключение питания при перерыве в работе
- Диагностика неисправностей
- Индикатор с поворотной головкой
- Платформа из нержавеющей стали или литого алюминия
- Мембранная клавиатура, унифицированное обозначение клавиш
- Интерфейс RS-232C для передачи данных на принтер или персональный компьютер



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели	DB-II-60	DB-II-150	DB-II-300
НПВ, кг	60	150	300
Цена поверочного деления, г	10	20	50
Выборка и индикация веса тары, кг	60	150	300
Число знаков индикатора	6		
Тип индикатора	Жидкокристаллический		
Питание от сети переменного тока	Напряжение: 110-240В Частота: 49-51Гц		
Потребляемая мощность	10ВА		
Диапазон рабочих температур	- 10 ~ +40°C		
Размеры платформы, мм	420x510		500x600
Габариты, мм	420x635x765		500x725x765
Масса, кг	19		23

Гарантия 1 год

Руководитель направления ООО «ДКЛ»

Лилия Господарчук

т/ф: (044)568-53-62

E-mail: admin@dkl.ua